

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/cnd-grzejnik-elektryczny-duo-stiebel-eltron-p-291.html>



CND Grzejnik elektryczny DUO - Stiebel Eltron

Cena brutto	1 120 zł
Cena netto	911 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	234813
Kod EAN	4017212348130
Moduł WIFI	Brak, możliwość sterowania przez internet za pomocą SENZ-WIFI
Sposób montażu	Naścienny, poziomy
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	5 lat
Gwarancja producenta	Karta gwarancyjna
Dostęp do części zamiennych	minimum 10 letni okres dostępu do części zamiennych
Instrukcja obsługi i montażu	instrukcja obsługi i montażu
Kompetencje Interex Katowice	Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Opis produktu

CND Grzejnik elektryczny DUO - Stiebel Eltron

- Podwójny konwektor ścienny z wydajnym ogrzewaniem przejściowym lub dodatkowym zapotrzebowaniem na ciepło w salonie, łazience lub pomieszczeniach roboczych.
- Dwa zintegrowane systemy ogrzewania na promieniowanie ciepłe i konwekcję zapewniają przyjemną i komfortową temperaturę w pomieszczeniu.
- Urządzenie automatycznie przełącza się na ochronę przed zamarzaniem, gdy okno jest otwarte.
- Czujnik ruchu rozpoznaje, kiedy nikt nie znajduje się w pomieszczeniu i automatycznie obniża ustawioną temperaturę pomieszczenia.
- Zegar tygodniowy oferuje 3 fabrycznie zainstalowane programy czasowe, które można indywidualnie dostosować do indywidualnych potrzeb.
- Kabel połączeniowy zawiera przewód sterujący FIL-pilot i jest wstępnie zmontowany do stałego podłączenia. Włącznik / wyłącznik wielobiegunowy.
- Łatwość obsługi dzięki zamontowanemu panelowi sterowania i czytelnemu wyświetlaczowi.
- Montaż tylko przez jedną osobę: Uchwyt ścienny jest przymocowany do ściany oddzielnie od urządzenia i można go regulować. Urządzenie ma kabel przyłączeniowy o długości 1 m.

Stiebel Eltron Numer katalogowy		CND75 234813	CND 100 234814	CND 150 234815	CND 200 234816
Wysokość	m	504	504	504	504
Szerokość	m	675	790	1010	1240
Głębokość	m	120	120	120	120

Masa	kg	6,7	7,7	9,7	11,5
Moc	kW	0,75	1,0	1,5	2,0
Prąd znamionowy	A	3,3	4,3	6,5	8,7
Zakres nastaw temperatury	°C	10-30			
Napięcie zasilania		1/N/PE ~230V/ 50Hz			
Stopień ochrony	IP	24			
Klasa ochrony		II			



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc grzejnika: 750W , 1000W , 1500W , 2000W