

Jednostka naścienna

FTXM-A + RXM-A



BLUEvolution perfera



Wspomaganie
ogrzewania



Comfort+



Tytanowo-
apatytowy filtr
przeciwzapachowy

DAIKIN



Aplikacja
Onecta



System
„Multi Split”

Atrakcyjna jednostka naścienna zapewniająca idealną jakość powietrza w pomieszczeniach

- › Wartości sprawności sezonowej do A+++
- › Comfort+: doskonały komfort dzięki jednolitej temperaturze
- › 2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu
- › Wspomaganie ogrzewania: szybkie ogrzewanie podczas rozruchu (tylko układ pojedynczy)
- › Oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii i drobnego pyłu
- › Technologia Daikin Flash Streamer: efektywne oczyszczanie powietrza
- › Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze
- › Sterowanie głosem
- › Aplikacja Onecta
- › Cicha praca: obniżenie głośności do poziomu 19 dBA poziomu ciśnienia
- › Nawiew 3-D: powietrze jest kierowane do wszystkich narożników w pomieszczeniu

FTXM-A + RXM-A



Jednostka wewnętrzna			FTXM	20A	25A	35A	42A	50A
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer. x Głęb.	mm	298 x 804 x 252				
Ciężar	Jednostka		kg	11,5				
Filtr powietrza	Typ			Wyminalny/nadaje się do mycia				
Wentylator	Natężenie Chłodzenie Cicha praca/Nis./	m³/min		4,9 / 6,3 / 8,9 / 11,9		4,6 / 7,1 / 9,4 / 13,2	5,0 / 7,2 / 9,8 / 13,3	5,9 / 7,8 / 10,4 / 12,7
	przepł. Sred./Wys.							
	Ogrzewanie Cicha praca/Nis./	m³/min		4,9 / 6,9 / 9,2 / 11,4		5,1 / 6,9 / 9,4 / 11,1	5,3 / 7,1 / 10,0 / 14,0	6,9 / 8,6 / 11,5 / 14,5
	Sred./Wys.							
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	dBA		54		58	60	
	Ogrzewanie	dBA		53			60	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie Cicha praca/Nis./Wys.	dBA		19 / 25 / 41		19 / 29 / 45	21 / 30 / 45	27 / 33 / 46
	Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Wys.	dBA		20 / 26 / 39	20 / 27 / 39	20 / 28 / 39	21 / 29 / 45	31 / 34 / 46
Systemy sterowania	Sterownik bezprzewodowy na podczerwień			ARC466A86				
	Sterownik przewodowy			BRC073A1				

Chłodzenie: temp. wew. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB; równoważna długość instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m | Ogrzewanie: temp. wew. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB, równoważna długość rur: 5 m; różnica poziomów: 0 m

Jednostka zewnętrzna			RXM	20A	25A	35A	42A	50A
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer. x Głęb.	mm	610 x 923 x 367				
Ciężar	Jednostka		kg	36			40	49
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	-				
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie Nom.		dBA	46		47	48	
	Ogrzewanie Nom.		dBA	47			49	
Zakres pracy	Chłodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks.	°CDB		-10 ~50				
	Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks.	°CWB		-21 ~18				
Czynnik chłodniczy	Typ			R-32				
	GWP			675				
	Ilość		kg	0,95 /-				1,10 /-
Połączenia instalacji rurowej	Ciecz	Śr. zew.	mm	6,4				
	Gaz	Śr. zew.	mm	9,5				12,7
	Długość instalacji rurowej	JZ-JW Maks.	m	20			30	
		System Bez doładowania	m	10				
	Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego		kg/m	0,02 (dla dł. inst. rurowej przekraczającej 10 m)				
	Różnice poziomów	JW-JZ Maks.	m	15			20	
	Zasilanie	Faza/Częstotliwość/Napięcie	Hz/V	1~/50 /220-240				
Prąd - 50 Hz	Zalecany bezpiecznik (MFA)		A	10		13		16

Dane elektryczne - patrz oddzielny rysunek | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Dane dotyczące efektywności			FTXM + RXM	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	42A + 42A	50A + 50A
Wydajność chłodnicza	Nom.		kW	0,90 /2,00 /3,00	0,90 /2,50 /3,80	0,90 /3,50 /4,40	1,50 /4,20 /5,20	1,70 /5,00 /5,30
Wydajność grzewcza	Nom./Maks.		kW	0,80 /2,50 /4,50	0,80 /2,80 /5,00	0,80 /4,00 /5,50	1,50 /5,40 /6,20	1,70 /5,80 /6,50
Pobór mocy	Chłodzenie		kW	0,37	0,48	0,76	1,00	1,36
	Ogrzewanie		kW	0,50	0,56	0,88	1,29	1,40
Chłodzenie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej			A+++				
	Wydajność Pdesign		kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00
	SEER			9,47		9,25	8,11	7,80
	Roczne zużycie energii		kWh/a	74	92	132	181	224
Ogrzewanie pomieszczeń (klimat umiarkowany)	Klasa efektywności energetycznej			A+++				
	Wydajność Pdesign		kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,50
	SCOP/A			5,20		5,00	5,00	4,80
	Roczne zużycie energii		kWh/a	619	647	673	1120	1312
Efektywność nominalna	EER			5,35	5,20	4,63	4,20	3,68
	COP			5,00		4,55	4,19	4,15
	Roczne zużycie energii		kWh	187	240	378	500	679
	Dyrektywa dot. etykietowania	Chłodzenie/Ogrzewanie		A/A				
Prąd - 50 Hz	Zalecany bezpiecznik (MFA)		A	10		13		16

(1) Zakres pracy, patrz oddzielny rysunek | Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temp. wewn.: 20°CDB, temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. | Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temp. wewn.: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. | Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgia · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende



ECPL24-022

01/25



Daikin Europe N.V. jest uczestnikiem programu ECP (Eurovent Certified Performance) dla zespołów chłodzących klimakonwektorów i systemów o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego. Daikin Europe N.V. jest uczestnikiem programu ECP (Eurovent Certified Performance) dla zespołów chłodzących ciecz, hydronicznych pomp ciepła. Sprawdź ważność certyfikatu na stronie internetowej: www.eurovent-certification.com

Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi oferty wiążącej Daikin Europe N.V. Treść broszury powstała w oparciu o najlepszą wiedzę Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym katalogu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszej broszury. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości przedstawionej treści.