

Oczyszczacz powietrza z technologią Flash streamer

MC80ZB



Jednostka
Flash Streamer



Sterowanie poprzez
aplikację Onecta

Oczyszczacz powietrza o dużej mocy

- › Aplikacja Onecta
- › Oczyszczacz powietrza do dużych pomieszczeń, nawet do 124 m²
- › Technologia „Catch and Clean”
- › Intuicyjna konstrukcja wyświetlacza

- › Elektrostatyczny filtr HEPA o wysokiej skuteczności
- › Trwałość filtra 10 lat
- › Praca cicha jak szept

MC80ZB



Jednostka wewnętrzna				MC80Z	80Z
Zastosowanie					Typ przypodłogowy
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni				m²	62 (1) / 124 (2)
CADR				m³/h	480 (3)
Ciężar				Jednostka kg	9,8
Wymiary				Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm	630 x 315 x 315
Obudowa				Kolor	Przód: Biały, Góra/Bok: Ciemny szary
Wentylator				Typ	Wentylator z wieloma łopatkami (wentylator Sirocco)
				Natężenie przepł. pow. powietrza	84 /132 /210 /480
				Oczyszczanie Cicha praca/Nis./Śr./Turbo	
Poziom ciśnienia akustycznego (4)				Oczyszczanie Cicha praca/Nis./Śr./Turbo	19 /25 /34 /55
Oczyszczanie powietrza				Pobór mocy	0,009 /0,011 /0,016 /0,080
Metoda usuwania zapachów					Technologia Twin streamer + Katalizator usuwający zapachy
Metoda pochłaniania kurzu					Filtr elektrostatyczny HEPA (5) (7)
Filtr powietrza				Typ	Siatka z poli(tereftalanu etylenu)
Oznaczenie				Pozycja 01	PM 2.5: lampka czujnika 5: 3 stopnie / lampka czujnika zapachów: 3 stopnie / / monitorowanie wilgotności: 0 µg/m3 - 99 µg/m3 (8) / 0°C - 39°C, 20% - 90% / Lampki FAN: Cicha/Niski/Standardowy/Turbo / Tryb Econo / Tryb Przeciwpylkowy / Tryb CYRKULACJA / Lampka blokady dziecięcej / Lampki ustawień MONITOR POWIETRZA / Lampka Streamer / Czujnik Daikin eye / Tryb AUTO FAN / Lampka monitora wilgotności: 5 stopni / Lampka WIFI
Zasilanie energią elektryczną				Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie	1~/50/60/220-240/220-230
Typ					Oczyszczacz powietrza
Zasilanie energią elektryczną				Wtyczka Typ	C

(1) Obszar pokrycia jest odpowiedni dla pracy jednostki z maksymalną prędkością wentylatora (HH). Obszar pokrycia to powierzchnia, w jakiej pewna ilość cząstek kurzu zostaje usunięta w ciągu 30 minut. |

(2) Przekształcony do standardów NRCC z wartości testowych zgodnie z JEM1467. |

(3) Przekształcony do standardów CADR z wartości testowych zgodnie z JEM1467. |

(4) Poziomy głośności podczas pracy to średnie wartości zmierzone w odległości 1 m od przedniej, lewej, prawej i górnej części urządzenia. (Są one równe wartościom uzyskanym w komorze bezechowej).|

(5) Filtr elektrostatyczny HEPA jest zainstalowany w urządzeniu. |

(6) Inna funkcja: Funkcja aktywnych jonów plazmowych Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia. |

(7) Wymagania zgodnie z JEM1467. |

(8) Wyświetla się „HI”, gdy stężenie PM2.5 przekracza 99 µg/m3.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgia · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · BE 0412 120 336 (Odpowiedzialny wydawca)



ECPL23-617

09/23

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest ofertą wiążącą Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH skompilowały treść tej publikacji w oparciu o ich wiedzę. Nie udzielamy wyraźnej ani dorozumianej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszej publikacji. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, w jak najszerszym znaczeniu, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszej publikacji. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości przedstawionej treści.