

Standspeicher

SHO AC 600 6/12 kW

BEST.-NR.: 003352



SHO AC 600 7,5 kW

BEST.-NR.: 001414

SHO AC 1000 9/18 kW

BEST.-NR.: 003353

SHO AC 1000 12 kW

BEST.-NR.: 001415

Die wichtigsten Merkmale

- Standspeicher zur zentralen Warmwasserversorgung
- Bestens für Mehrfamilienhäusern oder Gewerbeobjekten geeignet aufgrund großer Warmwasser-Bereitstellung
- Einfache Temperaturwahl von 35-85 °C durch stufenlose Einstellung am Gerät
- Kosteneinsparung durch Nutzung von günstigeren Niederstromtarifen möglich
- Wärmedämmung für geringeren Bereitschaftsenergieverbrauch als optionales Zubehör erhältlich
- Für eine hohe Anzahl an Entnahmestellen einsetzbar
- Lange Lebensdauer durch Spezialemaillierung

				
Typ	SHO AC 600 6/12 kW BEST.-NR.: 003352	SHO AC 600 7,5 kW BEST.-NR.: 001414	SHO AC 1000 9/18 kW BEST.-NR.: 003353	SHO AC 1000 12 kW BEST.-NR.: 001415
Best.-Nr.	003352	001414	003353	001415
Elektrische Daten				
Anschlussleistung ~ 400 V	6-12 kW	7,5 kW	9/18 kW	12 kW
Netzanschluss	3/N/PE	3/PE	3/N/PE	3/PE
Nennspannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50/60 Hz	50 Hz	50 Hz
Energetische Daten				
Lastprofil	XL	XL	XL	XL
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	C	C	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,90 kWh	2,90 kWh	3,70 kWh	3,70 kWh
Hydraulische Daten				
Nenninhalt	600 l	600 l	1000 l	1000 l
Mischwassermenge 40 °C	1134 l	835 l	1829 l	1533 l
Einsatzgrenzen				
Temperatureinstellbereich	35-85 °C	35-85 °C	35-85 °C	35-85 °C

Max. Durchflussmenge	40 l/min	40 l/min	45 l/min	45 l/min
Max. zulässiger Druck	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa

Ausführungen

Heizflanschausführung	universal	universal	universal	universal
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 2 A / G 1 1/2 A	G 2 A / G 1 1/2 A	G 2 A / G 1 1/2 A	G 2 A / G 1 1/2 A
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dimensionen

Hö h e	1685 mm	1685 mm	2525 mm	2525 mm
Breite	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Tiefe	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

Gewichte

Gewicht leer	161 kg	160 kg	232 kg	230 kg
--------------	--------	--------	--------	--------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de