

## Standspeicher

### HSTP 400

BEST.-NR.: 071270



### HSTP 200

BEST.-NR.: 071264

### HSTP 300

BEST.-NR.: 071267

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Standspeicher zur zentralen Warmwasserversorgung
- Einfache Temperaturwahl von 35-82 °C durch stufenlose Einstellung am Gerät
- Schnellheiztaste für bedarfsabhängiges Aufheizen
- Kosteneinsparung durch Nutzung von günstigeren Niederstromtarifen möglich
- Lange Lebensdauer durch Spezialemaillierung
- Hochwirksame Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste inklusive



| Typ       | HSTP 200<br>BEST.-NR.: 071264 | HSTP 300<br>BEST.-NR.: 071267 | HSTP 400<br>BEST.-NR.: 071270 |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Best.-Nr. | 071264                        | 071267                        | 071270                        |

### Elektrische Daten

|                           |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Anschlussleistung ~ 230 V | 2-4 kW         | 2-4 kW         | 2-4 kW         |
| Anschlussleistung ~ 400 V | 2-6 kW         | 2-6 kW         | 2-6 kW         |
| Netzanschluss             | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE |
| Nennspannung              | 230/400 V      | 230/400 V      | 230/400 V      |
| Frequenz                  | 50/60 Hz       | 50/60 Hz       | 50/60 Hz       |

### Energetische Daten

|                                               |          |          |          |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Lastprofil                                    | XL       | XL       | XL       |
| Energieeffizienzklasse (A+ - F)               | C        | C        | C        |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 1,90 kWh | 2,30 kWh | 2,60 kWh |

### Hydraulische Daten

|                        |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Nenninhalt             | 200 l | 300 l | 400 l |
| Mischwassermenge 40 °C | 317 l | 490 l | 618 l |

### Einsatzgrenzen

|                           |          |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| Temperatureinstellbereich | 35-82 °C | 35-82 °C | 35-82 °C |
|---------------------------|----------|----------|----------|

|                       |          |          |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| Max. Durchflussmenge  | 30 l/min | 38 l/min | 45 l/min |
| Max. zulässiger Druck | 0,60 MPa | 0,60 MPa | 0,60 MPa |

Ausführungen

|                       |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Heizflanschausführung | universal | universal | universal |
| Farbe                 | weiß      | weiß      | weiß      |
| Schutzart (IP)        | IP24      | IP24      | IP24      |

Anschlüsse

|                 |       |     |     |
|-----------------|-------|-----|-----|
| Wasseranschluss | G 1 A | G 1 | G 1 |
|-----------------|-------|-----|-----|

Dimensionen

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| Hö h e | 1570 mm | 1585 mm | 1755 mm |
| Breite | 550 mm  | 650 mm  | 700 mm  |
| Tiefe  | 690 mm  | 790 mm  | 840 mm  |

Gewichte

|              |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
| Gewicht leer | 55 kg | 68 kg | 85 kg |
|--------------|-------|-------|-------|

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)