

Standspeicher

HSTP 400

BEST.-NR.: 071270



HSTP 200

BEST.-NR.: 071264

HSTP 300

BEST.-NR.: 071267

Die wichtigsten Merkmale

- Standspeicher zur zentralen Warmwasserversorgung
- Einfache Temperaturwahl von 35-82 °C durch stufenlose Einstellung am Gerät
- Schnellheiztaste für bedarfsabhängiges Aufheizen
- Kosteneinsparung durch Nutzung von günstigeren Niederstromtarifen möglich
- Lange Lebensdauer durch Spezialmaillierung
- Hochwirksame Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste inklusive



Typ	HSTP 200 BEST.-NR.: 071264	HSTP 300 BEST.-NR.: 071267	HSTP 400 BEST.-NR.: 071270
Best.-Nr.	071264	071267	071270

Elektrische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Energetische Daten

Lastprofil	XL	XL	XL
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	C	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,90 kWh	2,30 kWh	2,60 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	200 l	300 l	400 l
Mischwassermenge 40 °C	317 l	490 l	618 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
---------------------------	----------	----------	----------

Max. Durchflussmenge	30 l/min	38 l/min	45 l/min
Max. zulässiger Druck	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa

Ausführungen

Heizflanschausführung	universal	universal	universal
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 1 A	G 1	G 1
-----------------	-------	-----	-----

Dimensionen

Hö h e	1570 mm	1585 mm	1755 mm
Breite	550 mm	650 mm	700 mm
Tiefe	690 mm	790 mm	840 mm

Gewichte

Gewicht leer	55 kg	68 kg	85 kg
--------------	-------	-------	-------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de