

SH 80 S electronic

WISZĄCE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE
WODY

NUMER URZĄDZENIA: 073049

Wygodne sterowanie ciepłą wodą użytkową z dokładnością dokonanej nastawy

Ten wiszący grzewacz spełni Twoje życzenia dotyczące ciepłej wody. Jego zaletą jest wysokiej jakości izolacja termiczna, która minimalizuje straty energii podczas pracy. Element sterujący został zaprojektowany z naciskiem na intuicyjną obsługę, aby ułatwić nastawianie temperatury. Na wyświetlaczu LED można odczytać ilość zmagazynowanego ciepła. Zapewnia optymalną ocenę sytuacji i pozwala na lepszy wypoczynek.

Najważniejsze cechy

Wiszący pojemnościowy grzewacz wody z regulacją hydrauliczną

Elektroniczny wskaźnik ilości ciepła w formie LED

Prosty wybór temperatury od 35-82 °C za pomocą bezstopniowej regulacji w urządzeniu

Możliwość ograniczenia temperatury

Długa żywotność dzięki powłoce ze specjalnej emalii



SH 30 S electronic

Numer urządzenia:
073047



SH 50 S electronic

Numer urządzenia:
073048



SH 100 S electronic

Numer urządzenia:
073050



SH 120 S electronic

Numer urządzenia:
073051



SH 150 S electronic

Numer urządzenia:
073052



Typ	SH 30 S electronic	SH 50 S electronic	SH 80 S electronic
Numer katalogowy	073047	073048	073049

Dane techniczne

Moc przyłączeniowa ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Moc przyłączeniowa ~ 400 V	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW
Zasilanie sieciowe	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Napięcie znamionowe	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Profil poboru CWU	S	M	M
Klasa efektywności energetycznej (A+ → F)	B	C	C
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh
Pojemność znamionowa	30 l	50 l	80 l
Ilość wody zmieszanej 40 °C	50 l	80 l	122 l
Zakres nastaw temperatury	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Maks. przepływ	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Kolor	Biały	Biały	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25
Wysokość	770 mm	740 mm	1050 mm
Szerokość	410 mm	510 mm	510 mm
Głębokość	420 mm	510 mm	510 mm
Masa	23,10 kg	28,00 kg	38,00 kg



Typ	SH 100 S electronic	SH 120 S electronic	SH 150 S electronic
Numer katalogowy	073050	073051	073052

Dane techniczne

Moc przyłączeniowa ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Moc przyłączeniowa ~ 400 V	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW
Zasilanie sieciowe	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Napięcie znamionowe	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Profil poboru CWU	L	L	XL
Klasa efektywności energetycznej (A+ → F)	C	C	C
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	0,86 kWh	0,99 kWh	1,10 kWh
Pojemność znamionowa	100 l	120 l	150 l
Ilość wody zmieszanej 40 °C	133 l	182 l	229 l
Zakres nastaw temperatury	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Maks. przepływ	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Kolor	Biały	Biały	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25
Wysokość	1050 mm	1210 mm	1445 mm
Szerokość	510 mm	510 mm	510 mm
Głębokość	510 mm	510 mm	510 mm
Masa	40,80 kg	45,50 kg	53,30 kg