

Kompakt-Durchlauferhitzer

DHF 15 C

BEST.-NR.: 074302



DHF 13 C

BEST.-NR.: 074301

DHF 18 C

BEST.-NR.: 074303

DHF 21 C

BEST.-NR.: 074304

Die wichtigsten Merkmale

- Installation mit handelsüblichen Armaturen möglich
- Für Gebiete mit weichem Wasser
- Breites Leistungsspektrum
- Ideal für Einbausituationen mit Unterputzanschluss geeignet



Typ	DHF 13 C BEST.-NR.: 074301	DHF 15 C BEST.-NR.: 074302	DHF 18 C BEST.-NR.: 074303	DHF 21 C BEST.-NR.: 074304
Best.-Nr.	074301	074302	074303	074304
Elektrische Daten				
Nennspannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	13,2 kW	15 kW	18 kW	20,5 kW
Nennstrom	20 A	22 A	26 A	29,6 A
Absicherung	20 A	25 A	32 A	32 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Netzanschluss	3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Anschlüsse				
Wasseranschluss	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Einsatzgrenzen				
Einschaltvolumenstrom	2.6-3.7 l/min	2.6-3.7 l/min	3.3-4.4 l/min	3.7-4.7 l/min
Dimensionen				
Höhe	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Breite	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Tiefe	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm

Gewichte

Gewicht	4,10 kg	4,10 kg	4,10 kg	4,10 kg
---------	---------	---------	---------	---------

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A	A	A	B
---------------------------------	---	---	---	---

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de