

Wandspeicher

HFA-Z 80 universal

BEST.-NR.: 074467



HFA-Z 30 universal

BEST.-NR.: 073111

HFA-Z 100 universal

BEST.-NR.: 074469

HFA-Z 150 universal

BEST.-NR.: 073114

HFA/EB 80 Z

BEST.-NR.: 073112

Die wichtigsten Merkmale

- Hydraulisch geregelter Wandspeicher
- Kosteneinsparung durch Nutzung von günstigeren Niederstromtarifen möglich
- Schnellheiztaste für bedarfsabhängiges Aufheizen
- Einfache Temperaturwahl dank stufenloser Regelung
- Für spontanes Zapfen durch Boilerbetrieb geeignet
- Lange Lebensdauer durch Spezialemaillierung



Typ

HFA-Z 30
universal
BEST.-NR.: 073111

HFA-Z 80
universal
BEST.-NR.: 074467

HFA-Z 100
universal
BEST.-NR.: 074469

HFA-Z 150
universal
BEST.-NR.: 073114

Best.-Nr.

073111

074467

074469

073114

Elektrische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V

2-4 kW

2-4 kW

2-4 kW

2-4 kW

Anschlussleistung ~ 400 V

2-6 kW

2-6 kW

2-6 kW

2-6 kW

Netzanschluss

1/N/PE, 2/N/PE, 3/
N/PE

1/N/PE, 2/N/PE, 3/
N/PE

1/N/PE, 2/N/PE, 3/
N/PE

1/N/PE, 2/N/PE, 3/
N/PE

Nennspannung

230/400 V

230/400 V

230/400 V

230/400 V

Frequenz

50/- Hz

50/- Hz

50/- Hz

50/- Hz

Energetische Daten

Lastprofil

S

M

L

L

Energieeffizienzklasse (A+ - F)

B

C

C

C

Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C

0,46 kWh

0,75 kWh

0,90 kWh

1,30 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt

30 l

80 l

100 l

150 l

Mischwassermenge 40 °C

50 l

116 l

149 l

202 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min	18 l/min	18 l/min

Ausführungen

Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24

Dimensionen

Höhe	770 mm	975 mm	975 mm	1280 mm
Breite	410 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Tiefe	420 mm	510 mm	510 mm	510 mm

Gewichte

Gewicht	22,60 kg	33,00 kg	37,50 kg	49,00 kg
---------	----------	----------	----------	----------



Typ	HFA/EB 80 Z BEST.-NR.: 073112
Best.-Nr.	073112

Elektrische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE
Nennspannung	230/400 V
Frequenz	50/- Hz

Energetische Daten

Lastprofil	M
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,10 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	80 l
Mischwassermenge 40 °C	112 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35-82 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min

Ausführungen

Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP24

Dimensionen

Hö h e	1020 mm
Breite	410 mm
Tiefe	420 mm

Gewichte

Gewicht	36,00 kg
---------	----------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de