

Luftwärmepumpen

WPL-A 07 HK 230 Premium

BEST.-NR.: 200123



WPL-A 05 HK 230 Premium

BEST.-NR.: 202669

Die wichtigsten Merkmale

- Außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- Hervorragend geeignet für Neubau und Modernisierung
- Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten
- Geringe Geräuscentwicklung durch intelligente Gerätekonstruktion
- Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar
- Höchste Energieeffizienz auch beim Einsatz mit Radiatoren
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und über das Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)
- Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C für erstklassigen Warmwasserkomfort



Typ	WPL-A 05 HK 230 Premium BEST.-NR.: 202669	WPL-A 07 HK 230 Premium BEST.-NR.: 200123	
Best.-Nr.	202669	200123	
Energetische Daten			
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ – D)	A+++	A+++	
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ – D)	A+++	A+++	
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,70	4,88	
Wärmeleistungen			
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	3,31 kW	3,31 kW	
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	3,19 kW	4,30 kW	
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	4,97 kW	6,87 kW	
Kühlleistung bei A35/W7 max.	4,73 kW	7,30 kW	
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	3,37 kW	4,94 kW	
Kühlleistung bei A35/W18 max.	6,86 kW	10,15 kW	
Leistungszahlen			
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	5,42	5,42	
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	4,60	4,30	
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,45	2,93	
Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.	2,86	2,35	

Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	4,35	4,28
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	3,84	2,87

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)	48 dB(A)	48 dB(A)
---------------------------------	----------	----------

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-25/40 °C	-25/40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C

Dimensionen

Höhe	900 mm	900 mm
Breite	1270 mm	1270 mm
Tiefe	593 mm	593 mm

Gewichte

Gewicht	135 kg	135 kg
---------	--------	--------

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter	230 V	230 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	230 V	230 V

Ausführungen

Kältemittel	R454 C	R454 C	
Farbe	weiß	weiß	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de