

Wasser-Wasser-Wärmepumpe

WPW-I 12 H 400 Premium

BEST.-NR.: 201560



WPW-I 10 H 400 Premium

BEST.-NR.: 201559

WPW-I 17 H 400 Premium

BEST.-NR.: 201561

WPW-I 22 H 400 Premium

BEST.-NR.: 201562

Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Wasser-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen
- Für Neubau und Modernisierung geeignet
- Ganzjährig gleichbleibende Effizienz durch konstante Wärmequellentemperatur des Grundwassers
- Robuster Rohrbündelwärmetauscher unempfindlich gegenüber minderer Wasserqualität
- Integrierter Wärmepumpenmanager mit intuitiver Menüführung
- Erstklassiger Warmwasserkomfort durch hohe Vorlauftemperatur von bis zu 65°C



Typ	WPW-I 10 H 400 Premium BEST.-NR.: 201559	WPW-I 12 H 400 Premium BEST.-NR.: 201560	WPW-I 17 H 400 Premium BEST.-NR.: 201561	WPW-I 22 H 400 Premium BEST.-NR.: 201562
Best.-Nr.	201559	201560	201561	201562

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	6,325	6,30	6,40	6,48

Wärmeleistungen

Wärmeleistung bei W10/W35 (EN 14511)	10,00 kW	12,30 kW	16,60 kW	22,10 kW
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------

Leistungszahlen

Leistungszahl bei W10/W35 (EN 14511)	5,80	5,80	5,90	5,90
--------------------------------------	------	------	------	------

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)	45 dB(A)	46 dB(A)	47 dB(A)	49 dB(A)
---------------------------------	----------	----------	----------	----------

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze heizungsseitig min. (mit Not-/Zusatzheizung)	15 °C	15 °C	15 °C	15 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C

Dimensionen

Höhe	1226 mm	1226 mm	1226 mm	1226 mm
Breite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Tiefe	822 mm	822 mm	822 mm	822 mm

Gewichte

Gewicht	116 kg	120 kg	132 kg	140 kg
---------	--------	--------	--------	--------

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V	400 V	400 V

Ausführungen

Kältemittel	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A
-------------	--------	--------	--------	--------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de