

PM-U 1

GRUPY POMPOWE

NUMER URZĄDZENIA: 202582

Najważniejsze cechy

Moduł pompy sieciowej bez mieszacza

Centralne zaopatrzenie w ciepło kilku mieszkań

Wysokiej klasy wykonanie

Gotowe do montażu wraz z uchwytem ściennym




PM-U 2

Numer urządzenia:
202583



PM-U 3

Numer urządzenia:
202584



Typ	PM-U 1	PM-U 2	PM-U 3
Numer katalogowy	202582	202583	202584

Dane techniczne

Wysokość	531 mm	817 mm	1195 mm
Szerokość	360 mm	402 mm	432 mm
Głębokość	245 mm	412 mm	398 mm
Długość zabudowy (wymiar montażowy)	531 mm	603 mm	662 mm
Masa	12,2 kg	42,1 kg	49,3 kg
Przyłącze odbiornika	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2
Przyłącze	DN 32	DN 40	DN 50
Maks. dopuszczalne ciśnienie	1 MPa	1 MPa	1 MPa
Maks. przepływ	47 l/min	108 l/min	180 l/min
Maksymalna dopuszczalna temperatura	110 °C	110 °C	110 °C
Strata ciśnienia	800 hPa	800 hPa	800 hPa
Moc na potrzeby ogrzewania (przy 10 K)	90 kW	130 kW	157 kW
Moc podgrzewania wody użytkowej (przy 30 K)	271 kW	390 kW	472 kW
Moc przy 20 K (700 hPa)	181 kW	260 kW	315 kW
Maks. natężenie przepływu przy resztkowej wysokości podnoszenia 700 hPa	7785 l/h	11200 l/h	13751 l/h
Moc przy 20 K (800 hPa)	163 kW	251 kW	279 kW
Maks. natężenie przepływu przy resztkowej wysokości podnoszenia 800 hPa	7015 l/h	10800 l/h	12000 l/h
Moc przy 20 K (900 hPa)	144 kW	226 kW	243 kW
Maks. natężenie przepływu przy resztkowej wysokości podnoszenia 900 hPa	6215 l/h	9750 l/h	10476 l/h

Moc przy 20 K (1000 hPa)	126 kW	202 kW	204 kW
Maks. natężenie przepływu przy resztkowej wysokości podnoszenia 1000 hPa	5415 l/h	8695 l/h	8810 l/h
Ilość jednostek mieszkalnych przy mocy grzewczej 3 kW na jednostkę	30	43	52
Napięcie znamionowe	230 V	230 V	230 V
Pobór mocy P1	9 - 193 W	17-440 W	20-536 W
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz