

## Erdwärmepumpe

### WPE-I 04 HK 230 Premium

BEST.-NR.: 202615



### WPE-I 06 HK 230 Premium

BEST.-NR.: 238614

### WPE-I 08 HK 230 Premium

BEST.-NR.: 238615

### WPE-I 12 HK 230 Premium

BEST.-NR.: 238616

### WPE-I 15 HK 230 Premium

BEST.-NR.: 238617

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen, als Option mit Kühlung
- Hervorragend geeignet für Neubau und Modernisierung
- Optimale Leistung und maximale Effizienz dank Invertertechnologie
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar
- Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C für energieeffizientes Heizen und hohe Mischwassermengen



| Typ                                                                       | WPE-I 04 HK 230 Premium<br>BEST.-NR.: 202615 | WPE-I 06 HK 230 Premium<br>BEST.-NR.: 238614 | WPE-I 08 HK 230 Premium<br>BEST.-NR.: 238615 | WPE-I 12 HK 230 Premium<br>BEST.-NR.: 238616 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Best.-Nr.                                                                 | 202615                                       | 238614                                       | 238615                                       | 238616                                       |
| Energetische Daten                                                        |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ – D)                          | A+++                                         | A+++                                         | A+++                                         | A+++                                         |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ – D)                          | A+++                                         | A+++                                         | A+++                                         | A+++                                         |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 (A+++ – D) | A+++                                         | A+++                                         | A+++                                         | A+++                                         |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                                                     | 5,07                                         | 5,20                                         | 5,12                                         | 5,59                                         |
| Wärmeleistungen                                                           |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)                                       | 1,96 kW                                      | 2,37 kW                                      | 2,78 kW                                      | 4,19 kW                                      |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)                                        | 1,0-4,2 kW                                   | 1,0-6,6 kW                                   | 1,0 - 7,6 kW                                 | 2,1-12,7 kW                                  |
| Leistungszahlen                                                           |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)                                       | 4,60                                         | 4,60                                         | 4,67                                         | 5,01                                         |
| Schallangaben                                                             |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Schallleistungspegel (EN 12102)                                           | 38-40 dB(A)                                  | 38-43 dB(A)                                  | 38-45 dB(A)                                  | 39-46 dB(A)                                  |

Einsatzgrenzen

|                                   |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Einsatzgrenze heizungsseitig max. | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|

Dimensionen

|        |         |         |         |            |
|--------|---------|---------|---------|------------|
| Höhe   | 1404 mm | 1404 mm | 1404 mm | 1404 mm    |
| Breite | 598 mm  | 598 mm  | 598 mm  | 598 mm     |
| Tiefe  | 658 mm  | 658 mm  | 658 mm  | 695/658 mm |

Gewichte

|         |        |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Gewicht | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 190 kg |
|---------|--------|--------|--------|--------|

Elektrische Daten

|                                 |       |       |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nennspannung Verdichter         | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |

Ausführungen

|             |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Kältemittel | R454 C | R454 C | R454 C | R454 C |
|-------------|--------|--------|--------|--------|

Anschlüsse

|                          |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Anschluss heizungsseitig | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|

Anschluss wärmequellenseitig

28 mm  
Steckverbindung

28 mm  
Steckverbindung

28 mm  
Steckverbindung

28 mm  
Steckverbindung



|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Typ       | WPE-I 15 HK 230<br>Premium<br>BEST.-NR.: 238617 |
| Best.-Nr. | 238617                                          |

Energetische Daten

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)                          | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D)                          | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 (A+++ - D) | A+++ |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                                                     | 5,44 |

Wärmeleistungen

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511) | 5,18 kW     |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)  | 2,1-14,8 kW |

Leistungszahlen

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511) | 4,86 |
|-------------------------------------|------|

Schallangaben

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 39-47 dB(A) |
|---------------------------------|-------------|

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze heizungsseitig max.75 °C

Dimensionen

Höhe1404 mm

Breite598 mm

Tiefe658 mm

Gewichte

Gewicht190 kg

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter230 V

Nennspannung Not-/Zusatzheizung230 V

Ausführungen

KältemittelR454 C

Anschlüsse

Anschluss heizungsseitig28 mm

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Anschluss wärmequellenseitig | 28 mm<br>Steckverbindung |
|------------------------------|--------------------------|

---

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)