

## Erdwärmepumpe

### WPE-I 04 HKW 230 Premium

BEST.-NR.: 202616



#### WPE-I 06 HKW 230 Premium

BEST.-NR.: 238620

#### WPE-I 08 HKW 230 Premium

BEST.-NR.: 238621

#### WPE-I 12 HKW 230 Premium

BEST.-NR.: 202480

#### WPE-I 15 HKW 230 Premium

BEST.-NR.: 202481

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen, Warmwasserbereiten und Kühlen
- Hervorragend geeignet für Neubau und Modernisierung
- Kompakte Bauweise spart Platz
- Optimale Leistung und maximale Effizienz dank Invertertechnologie
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar
- Erstklassiger Warmwasserkomfort und hohe Mischwassermengen dank Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C

|                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |  |  |  |  |
| Typ                                                                    | WPE-I 04 HKW<br>230 Premium<br>BEST.-Nr.: 202616                                  | WPE-I 06 HKW<br>230 Premium<br>BEST.-Nr.: 238620                                  | WPE-I 08 HKW<br>230 Premium<br>BEST.-Nr.: 238621                                    | WPE-I 12 HKW<br>230 Premium<br>BEST.-Nr.: 202480                                    |
| Best.-Nr.                                                              | 202616                                                                            | 238620                                                                            | 238621                                                                              | 202480                                                                              |
| Energetische Daten                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)                       | A+++                                                                              | A+++                                                                              | A+++                                                                                | A+++                                                                                |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D)                       | A+++                                                                              | A+++                                                                              | A+++                                                                                | A+++                                                                                |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                                                  | 5,07                                                                              | 5,20                                                                              | 5,12                                                                                | 5,59                                                                                |
| Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung bei Lastprofil XL (A+ - F) | A                                                                                 | A                                                                                 | A                                                                                   | A                                                                                   |
| Wärmeleistungen                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)                                    | 1,96 kW                                                                           | 2,37 kW                                                                           | 2,78 kW                                                                             | 4,19 kW                                                                             |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)                                     | 1,0 - 4,2 kW                                                                      | 1,0-6,6 kW                                                                        | 1,0 - 7,6 kW                                                                        | 2,1-12,7 kW                                                                         |
| Kühlleistung bei B15/W23                                               | 2,5 kW                                                                            | 3 kW                                                                              | 4 kW                                                                                | 6 kW                                                                                |
| Hydraulische Daten                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Speichervolumen V                                                      | 175 l                                                                             | 175 l                                                                             | 175 l                                                                               | 162 l                                                                               |
| Nenninhalt                                                             | 175 l                                                                             | 175 l                                                                             | 175 l                                                                               | 162 l                                                                               |
| Fläche Wärmeübertrager                                                 | 2,10 m²                                                                           | 2,10 m²                                                                           | 2,10 m²                                                                             | 3,50 m²                                                                             |

Leistungszahlen

|                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511) | 4,60 | 4,60 | 4,67 | 5,01 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|

Schallangaben

|                                 |               |             |               |             |
|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 43 - 46 dB(A) | 43-48 dB(A) | 43 - 48 dB(A) | 43-49 dB(A) |
|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|

Einsatzgrenzen

|                                   |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Einsatzgrenze heizungsseitig max. | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|

Dimensionen

|        |         |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| Höhe   | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm |
| Breite | 600 mm  | 600 mm  | 600 mm  | 600 mm  |
| Tiefe  | 703 mm  | 703 mm  | 703 mm  | 703 mm  |

Gewichte

|         |        |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Gewicht | 265 kg | 265 kg | 265 kg | 275 kg |
|---------|--------|--------|--------|--------|

Elektrische Daten

|                                 |       |       |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nennspannung Verdichter         | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |

Ausführungen

|             |        |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Kältemittel | R454 C | R454 C | R454 C | R454 C |
|-------------|--------|--------|--------|--------|



|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Typ       | WPE-I 15 HKW<br>230 Premium<br>BEST.-NR.: 202481 |
| Best.-Nr. | 202481                                           |

Energetische Daten

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)                       | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D)                       | A+++ |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                                                  | 5,44 |
| Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung bei Lastprofil XL (A+ - F) | A    |

Wärmeleistungen

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511) | 5,18 kW     |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)  | 2,1-14,8 kW |
| Kühlleistung bei B15/W23            | 8 kW        |

Hydraulische Daten

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Speichervolumen V      | 162 l   |
| Nenninhalt             | 162 l   |
| Fläche Wärmeübertrager | 3,50 m² |

Leistungszahlen

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511) | 4,86 |
|-------------------------------------|------|

Schallangaben

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 43-49 dB(A) |
|---------------------------------|-------------|

Einsatzgrenzen

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Einsatzgrenze heizungsseitig max. | 75 °C |
|-----------------------------------|-------|

Dimensionen

|        |         |
|--------|---------|
| Hö h e | 1972 mm |
| Breite | 600 mm  |
| Tiefe  | 703 mm  |

Gewichte

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 275 kg |
|---------|--------|

Elektrische Daten

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nennspannung Verdichter         | 230 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 230 V |

**Ausführungen**

|             |        |
|-------------|--------|
| Kältemittel | R454 C |
|-------------|--------|

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)