

## Komfort-Durchlauferhitzer

### HDB-E 11/13 Trend

BEST.-NR.: 204208



### HDB-E 18 Trend 25A

BEST.-NR.: 207040

### HDB-E 18/21/24 Trend

BEST.-NR.: 204209

### HDB-E 27 Trend

BEST.-NR.: 204210

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer
- Stabile Wunschttemperatur durch elektronische Steuerung mit 2i-Technologie
- Wunschttemperatur auf 35, 43, 50, 55 (400V) °C einstellbar
- Vom Fachhandwerker intern einstellbarer Verbrühschutz
- Mehrstufiges elektronisches Sicherheitssystem, bestehend aus Sicherheitstemperaturabschaltung und Lüfterkennungssystem



### Typ

HDB-E 11/13  
Trend  
BEST.-NR.: 204208

HDB-E 18 Trend  
25A  
BEST.-NR.: 207040

HDB-E 18/21/24  
Trend  
BEST.-NR.: 204209

HDB-E 27 Trend  
BEST.-NR.: 204210

Best.-Nr.

204208

207040

204209

204210

### Elektrische Daten

Nennspannung

400 V

400 V

400 V

400 V

Nennleistung

11/13,5 kW

18 kW

18/21/24 kW

27 kW

Nennstrom

17,5/19,5 A

26 A

29/31/35 A

39 A

Absicherung

20 A

25 A

32/32/35 A

40 A

Frequenz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/- Hz

Phasen

3/PE

3/PE

3/PE

3/PE

Spezifische Leitfähigkeit  $\sigma_{15 \leq}$

1111  $\mu S/cm$

1111  $\mu S/cm$

1111  $\mu S/cm$

1111  $\mu S/cm$

Spezifischer Widerstand  $\rho_{15 \geq}$

900  $\Omega cm$

900  $\Omega cm$

900  $\Omega cm$

900  $\Omega cm$

### Einsatzgrenzen

Einschaltvolumenstrom

>2,5 l/min

>2,5 l/min

>2,5 l/min

>2,5 l/min

### Ausführungen

Schutzart (IP)

IP25

IP25

IP25

IP25

Temperatureinstellung

35, 43, 50, 55  
(400V) °C

35, 43, 50, 55  
(400V) °C

35, 43, 50, 55  
(400V) °C

35, 43, 50, 55  
(400V) °C

Farbe

weiß

weiß

weiß

weiß

Dimensionen

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höhe   | 466 mm | 466 mm | 466 mm | 466 mm |
| Breite | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
| Tiefe  | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |

Gewichte

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht | 2,80 kg | 2,90 kg | 2,90 kg | 2,90 kg |
|---------|---------|---------|---------|---------|

Energetische Daten

|                                 |   |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse (A+ - F) | A | A | A | A |
|---------------------------------|---|---|---|---|

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)