

PM-G 1

GRUPY POMPOWE

NUMER URZĄDZENIA: 204231

Najważniejsze cechy

Moduł pompy sieciowej z mieszaczem

Centralne zaopatrzenie w ciepło kilku mieszkań

Gotowe do montażu wraz z uchwytem ściennym

Wysokiej klasy wykonanie




PM-G 2

Numer urządzenia:
202586



PM-G 3

Numer urządzenia:
204232



Typ	PM-G 1	PM-G 2	PM-G 3
Numer katalogowy	204231	202586	204232

Dane techniczne

Wysokość	531 mm	817 mm	1195 mm
Szerokość	360 mm	402 mm	432 mm
Głębokość	245 mm	412 mm	398 mm
Długość zabudowy (wymiar montażowy)	531 mm	603 mm	662 mm
Masa	14,1 kg	45,5 kg	57,6 kg
Przyłącze odbiornika	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2
Przyłącze	DN 32	DN 40	DN 50
Maks. dopuszczalne ciśnienie	0,1 MPa	0,1 MPa	0,1 MPa
Maks. przepływ	37 l/min	108 l/min	166 l/min
Maksymalna dopuszczalna temperatura	110 °C	110 °C	110 °C
Strata ciśnienia	800 hPa	800 hPa	800 hPa
Moc na potrzeby ogrzewania (przy 10 K)	70 kW	113 kW	139 kW
Moc podgrzewania wody użytkowej (przy 30 K)	209 kW	340 kW	418 kW
Moc przy 20 K (700 hPa)	139 kW	226 kW	279 kW
Maks. natężenie przepływu przy resztkowej wysokości podnoszenia 700 hPa	6000 l/h	9754 l/h	12000 l/h
Moc przy 20 K (800 hPa)	127 kW	207 kW	250 kW
Maks. natężenie przepływu przy resztkowej wysokości podnoszenia 800 hPa	5488 l/h	8923 l/h	10762 l/h
Moc przy 20 K (900 hPa)	116 kW	187 kW	221 kW
Maks. natężenie przepływu przy resztkowej wysokości podnoszenia 900 hPa	4977 l/h	8062 l/h	9524 l/h

Moc przy 20 K (1000 hPa)	98 kW	165 kW	189 kW
Maks. natężenie przepływu przy resztkowej wysokości podnoszenia 1000 hPa	4233 l/h	7108 l/h	8143 l/h
Ilość jednostek mieszkalnych przy mocy grzewczej 3 kW na jednostkę	23	38	46
Napięcie znamionowe	230 V	230 V	230 V
Pobór mocy P1	9-193 W	17-440 W	20-536 W
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz