

Luftwärmepumpen

WPL 13 ACS classic compact Set 1.1

BEST.-NR.: 204259



WPL 07 ACS classic compact Set 1.1

BEST.-NR.: 204257

WPL 09 ACS classic compact Set 1.1

BEST.-NR.: 204258

WPL 17 ACS classic compact Set 1.1

BEST.-NR.: 204260

Die wichtigsten Merkmale

- Set besteht aus außen aufgestellter Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen sowie dem Trinkwarmwasserspeicher HSBB 180 Plus
- Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten
- Geringe Geräuscentwicklung durch intelligente Gerätekonstruktion
- Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar
- Vorlauftemperatur von bis zu 60 °C für hohen Warmwasserkomfort
- Trinkwarmwasserspeicher, der alle wichtigen hydraulischen Komponenten beinhaltet
- Kompakt und systemsicher für die Anwendung im Einfamilienhaus

Set-Bestandteil 1



Typ

WPL 07 ACS
classic

BEST.-NR.: 235920

WPL 09 ACS
classic

BEST.-NR.: 235921

WPL 13 ACS
classic

BEST.-NR.: 239044

WPL 17 ACS
classic

BEST.-NR.: 235922

Produktset

WPL 07 ACS CLASSIC
COMPACT SET 1.1

WPL 09 ACS CLASSIC
COMPACT SET 1.1

WPL 13 ACS CLASSIC
COMPACT SET 1.1

WPL 17 ACS CLASSIC
COMPACT SET 1.1

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)

A++

A++

A+++

A+++

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D)

A+

A+

A++

A++

SCOP 35 °C (EN 14825)

4,23

4,15

4,50

4,61

Wärmeleistungen

Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)

2,27 kW

2,27 kW

4,86 kW

4,86 kW

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)

2,08 kW

2,59 kW

4,30 kW

5,30 kW

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)

3,20 kW

4,06 kW

6,00 kW

7,80 kW

Kühlleistung bei A35/W7 max.

2,00 kW

3,00 kW

5,00 kW

6,00 kW

Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511)

1,50 kW

1,50 kW

2,50 kW

3,00 kW

Kühlleistung bei A35/W18 max.

2,00 kW

3,00 kW

5,00 kW

6,00 kW

Leistungszahlen

Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)

4,54

4,54

4,76

4,76

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)

3,75

3,72

3,97

3,80

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,81	2,72	2,92	2,91
Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.	2,15	1,62	1,73	1,73
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	3,56	3,56	3,28	3,28
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	3,12	3,12	2,88	2,88

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)	52 dB(A)	52 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)
---------------------------------	----------	----------	----------	----------

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20/40 °C	-20/40 °C	-20/40 °C	-15...40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C

Dimensionen

Höhe	740 mm	740 mm	812 mm	812 mm
Breite	1022 mm	1022 mm	1152 mm	1152 mm
Tiefe	524 mm	524 mm	524 mm	524 mm

Gewichte

Gewicht	62 kg	62 kg	91 kg	91 kg
---------	-------	-------	-------	-------

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter	230 V	230 V	230 V	230 V
-------------------------	-------	-------	-------	-------

Ausführungen

Kältemittel	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A
-------------	--------	--------	--------	--------

Set-Bestandteil 2



Typ	HSBB 180 Plus BEST.-NR.: 202926	HSBB 180 Plus BEST.-NR.: 202926	HSBB 180 Plus BEST.-NR.: 202926	HSBB 180 Plus BEST.-NR.: 202926
Produktset	WPL 07 ACS CLASSIC COMPACT SET 1.1	WPL 09 ACS CLASSIC COMPACT SET 1.1	WPL 13 ACS CLASSIC COMPACT SET 1.1	WPL 17 ACS CLASSIC COMPACT SET 1.1

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ – F)	B	B	B	B
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,29 kWh	1,29 kWh	1,29 kWh	1,29 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt Warmwasser-Speicher	178 l	178 l	178 l	178 l
Fläche Wärmeübertrager	1,59 m²	1,59 m²	1,59 m²	1,59 m²
Inhalt Wärmeübertrager	10 l	10 l	10 l	10 l

Dimensionen

Höhe	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Breite	605 mm	605 mm	605 mm	605 mm
Tiefe	917 mm	917 mm	917 mm	917 mm
Kippmaß	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm

Gewichte

Gewicht	99 kg	99 kg	99 kg	99 kg
---------	-------	-------	-------	-------

Ausführungen

Geeignet für	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
--------------	------------	------------	------------	------------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de