

Kleinspeicher

UFP 5 Trend

BEST.-NR.: 204966



UFP 5 Trend LABS

BEST.-NR.: 204968

Die wichtigsten Merkmale

- Kleinspeicher zur Untertischmontage
- Kompaktes, elegantes Design
- Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 35 – 85 °C
- Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz einstellbar
- Geringer Platzbedarf
- Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker
- Energieverluste im Stand-by-Betrieb bei Temperierarmaturen werden durch thermostop-Funktion verhindert



Typ	UFP 5 Trend BEST.-NR.: 204966	UFP 5 Trend LABS BEST.-NR.: 204968
Best.-Nr.	204966	204968
Elektrische Daten		
Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A
Frequenz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,23 kWh	0,23 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,083 kWh	0,083 kWh
Hydraulische Daten		
Nenninhalt	5 l	5 l
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l	9,3 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35 – 85 °C	35 – 85 °C
---------------------------	------------	------------

Ausführungen

Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	drucklos	drucklos
Montageart	Untertisch	Untertisch
Mit Armatur	-	-
Farbe	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D

Dimensionen

Höhe	423 mm	423 mm
Breite	240 mm	240 mm
Tiefe	212 mm	212 mm

Gewichte

Gewicht	2,70 kg	2,70 kg
---------	---------	---------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de