

# UP 25/1-8 PCV

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 205285

## Najważniejsze cechy

Elektronicznie sterowana pompa obiegowa z bezstopniową regulacją różnicową

Współczynnik efektywności energetycznej EEl: 0,20

Wysokość podnoszenia maks. 10 m



**UP 25/7.5 PCV**

Numer urządzenia:  
201620



**UP 30/1-10 PCV**

Numer urządzenia:  
205288



**UP 40/1-8 E**

Numer urządzenia:  
206633



**UP 50/1-12 E**

Numer urządzenia:  
206636



| Typ              | UP 25/1-8 PCV | UP 25/7.5 PCV | UP 30/1-10 PCV |
|------------------|---------------|---------------|----------------|
| Numer katalogowy | 205285        | 201620        | 205288         |

#### Dane techniczne

|                                                     |                        |                        |                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Indeks efektywności energetycznej EEI               | 0,20                   | 0,20                   | 0,20                    |
| Przyłącze                                           | G 1 1/2                | G 1 1/2                | G 2                     |
| Wysokość podnoszenia                                | 8,00 m                 | 8,40 m                 | 10,00 m                 |
| Maks. przepływ                                      | 9,50 m <sup>3</sup> /h | 4,00 m <sup>3</sup> /h | 10,00 m <sup>3</sup> /h |
| Pobór mocy                                          | 200 W                  | 10-60 W                | 200 W                   |
| Napięcie znamionowe                                 | 230 V                  | 230 V                  | 230 V                   |
| Regulacja poprzez sygnał 0-10 V za pomocą modułu IF | x                      | -                      | x                       |
| Regulacja poprzez różnicę ciśnień                   | x                      | x                      | x                       |
| Regulacja poprzez sygnał PWM                        | x                      | x                      | x                       |
| Długość zabudowy (wymiar montażowy)                 | 180 mm                 | 180 mm                 | 180 mm                  |



| Typ              | UP 40/1-8 E | UP 50/1-12 E |
|------------------|-------------|--------------|
| Numer katalogowy | 206633      | 206636       |

#### Dane techniczne

|                                                     |                         |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Indeks efektywności energetycznej EEI               | 0,23                    | 0,23                    |
| Przyłącze                                           | DN 40                   | DN 50                   |
| Wysokość podnoszenia                                | 8,00 m                  | 12,00 m                 |
| Maks. przepływ                                      | 15,00 m <sup>3</sup> /h | 29,00 m <sup>3</sup> /h |
| Pobór mocy                                          | 12-310 W                | 25-590 W                |
| Napięcie znamionowe                                 | 230 V                   | 230 V                   |
| Regulacja poprzez sygnał 0-10 V za pomocą modułu IF | x                       | x                       |
| Regulacja poprzez różnicę ciśnień                   | x                       | x                       |
| Regulacja poprzez sygnał PWM                        | -                       | -                       |
| Długość zabudowy (wymiar montażowy)                 | 220 mm                  | 280 mm                  |