

Fußbodenheizung

FTM 100/2 Set Plus

BEST.-NR.: 205665



FTM 100/1 Set Plus

BEST.-NR.: 205663

FTM 100/1.5 Set Plus

BEST.-NR.: 205664

FTM 100/2.5 Set Plus

BEST.-NR.: 205666

FTM 100/3 Set Plus

BEST.-NR.: 205667

FTM 100/4 Set Plus

BEST.-NR.: 205668

FTM 100/5 Set Plus

BEST.-NR.: 205669

FTM 100/6 Set Plus

BEST.-NR.: 205670

FTM 100/7 Set Plus

BEST.-NR.: 205671

FTM 100/8 Set Plus

BEST.-NR.: 205672

Die wichtigsten Merkmale

- Das Set besteht aus der Dünnbett-Heizmatte, einem Regler und dem benötigten Installationsmaterial
- Mit Schutzfolie auf der Klebeseite der Matte für einfachste Installation
- Moderate Heizleistung für die schonende Aufheizung von Weichboden-Belägen
- Selbstklebendes Gittergewebe mit komplett aufgenähtem Heizleiter
- Besonders planungs- und installationsfreundlich
- Nur eine Anschlussleitung
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im Boden
- Niedrige Heizleiter-Belastung



Typ	FTM 100/1 Set Plus BEST.-NR.: 205663	FTM 100/1.5 Set Plus BEST.-NR.: 205664	FTM 100/2 Set Plus BEST.-NR.: 205665	FTM 100/2.5 Set Plus BEST.-NR.: 205666
Best.-Nr.	205663	205664	205665	205666

Elektrische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	100 W	150 W	200 W	250 W

Werte

Flächenspezifische Leistung	100 W/m²	100 W/m²	100 W/m²	100 W/m²
Heizleiterbelastung	9 W/m	9 W/m	9 W/m	9 W/m

Ausführungen

Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
----------------	------	------	------	------

Dimensionen

Fläche	1,00 m²	1,50 m²	2,00 m²	2,50 m²
Länge	2 m	3 m	4 m	5 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm



Typ	FTM 100/3 Set Plus BEST.-NR.: 205667	FTM 100/4 Set Plus BEST.-NR.: 205668	FTM 100/5 Set Plus BEST.-NR.: 205669	FTM 100/6 Set Plus BEST.-NR.: 205670
Best.-Nr.	205667	205668	205669	205670

Elektrische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	300 W	400 W	500 W	600 W

Werte


Flächenspezifische Leistung	100 W/m²	100 W/m²	100 W/m²	100 W/m²
Heizleiterbelastung	9 W/m	9 W/m	9 W/m	9 W/m

Ausführungen

Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
----------------	------	------	------	------

Dimensionen

Fläche	3,00 m²	4,00 m²	5,00 m²	6,00 m²
Länge	6 m	8 m	10 m	12 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm



Typ	FTM 100/7 Set Plus BEST.-NR.: 205671	FTM 100/8 Set Plus BEST.-NR.: 205672
Best.-Nr.	205671	205672

Elektrische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	700 W	800 W

Werte

Flächenspezifische Leistung	100 W/m²	100 W/m²
Heizleiterbelastung	9 W/m	9 W/m

Ausführungen

Schutzart (IP)	IPX7	IPX7
----------------	------	------

Dimensionen

Fläche	7,00 m²	8,00 m²
Länge	14 m	16 m
Stärke	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de