

Fußbodenheizung

FTD 140/4 Set Plus

BEST.-NR.: 205739



FTD 140/1 Set Plus

BEST.-NR.: 205736

FTD 140/5 Set Plus

BEST.-NR.: 205740

FTD 140/8 Set Plus

BEST.-NR.: 205743

FTD 140/2 Set Plus

BEST.-NR.: 205737

FTD 140/6 Set Plus

BEST.-NR.: 205741

FTD 140/9 Set Plus

BEST.-NR.: 205744

FTD 140/3 Set Plus

BEST.-NR.: 205738

FTD 140/7 Set Plus

BEST.-NR.: 205742

FTD 140/10 Set Plus

BEST.-NR.: 205745

Die wichtigsten Merkmale

- Set bestehend aus elektrischer Fußbodenheizung, einem Regler und dem benötigten Installationsmaterial
- Ideale Wärmeverteilung durch spezielle Folienoberfläche
- Ideal für Parkett, Vinyl oder Laminatböden geeignet
- Dank geringer Aufbauhöhe für Neubau und Sanierung geeignet
- Zur schwimmenden Verlegung auf Estrich



Typ	FTD 140/1 Set Plus BEST.-NR.: 205736	FTD 140/2 Set Plus BEST.-NR.: 205737	FTD 140/3 Set Plus BEST.-NR.: 205738	FTD 140/4 Set Plus BEST.-NR.: 205739
Best.-Nr.	205736	205737	205738	205739

Elektrische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	140 W	280 W	420 W	560 W

Werte

Flächenspezifische Leistung	140 W/m²	140 W/m²	140 W/m²	140 W/m²
Heizleiterbelastung	12 W/m	12 W/m	12 W/m	12 W/m

Ausführungen

Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
----------------	------	------	------	------

Dimensionen

Fläche	1,00 m²	2,00 m²	3,00 m²	4,00 m²
Länge	2 m	4 m	6 m	8 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm



Typ	FTD 140/5 Set Plus BEST.-NR.: 205740	FTD 140/6 Set Plus BEST.-NR.: 205741	FTD 140/7 Set Plus BEST.-NR.: 205742	FTD 140/8 Set Plus BEST.-NR.: 205743
Best.-Nr.	205740	205741	205742	205743

Elektrische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	700 W	840 W	980 W	1120 W

Werte

Flächenspezifische Leistung	140 W/m²	140 W/m²	140 W/m²	140 W/m²
Heizleiterbelastung	12 W/m	12 W/m	12 W/m	12 W/m

Ausführungen

Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
----------------	------	------	------	------

Dimensionen

Fläche	5,00 m²	6,00 m²	7,00 m²	8,00 m²
Länge	10 m	12 m	14 m	16 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm



Typ	FTD 140/9 Set Plus	FTD 140/10 Set Plus
	BEST.-NR.: 205744	BEST.-NR.: 205745
Best.-Nr.	205744	205745

Elektrische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	1260 W	1400 W

Werte

Flächenspezifische Leistung	140 W/m²	140 W/m²
Heizleiterbelastung	12 W/m	12 W/m

Ausführungen

Schutzart (IP)	IPX7	IPX7
----------------	------	------

Dimensionen

Fläche	9,00 m²	10,00 m²
Länge	18 m	20 m
Stärke	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de