

Zubehör

AWG 315 GL.2

BEST.-NR.: 205787



AWG 315 L.2

BEST.-NR.: 205788

AWG 315 SR.2

BEST.-NR.: 205786

Die wichtigsten Merkmale

- Stabile Wanddurchführung auch für große Wandstärken
- Teleskopierbar zur optimalen Anpassung
- Wanddurchführung besteht aus EPS mit hoher Dichte
- Anfallende Feuchtigkeit wird durch integrierte Formschrägen abgeleitet
- Das geräusch- und druckverlustarme Wetterschutzgitter aus weißgrau lackiertem Aluminium zeichnet sich durch seinen hohen Korrosionsschutz aus
- Kleintiere können dank des integrierten Schutzgitters nicht eindringen
- Laufspuren an der Fassade werden durch die große breite Tropfkante mit seitlichem Ablaufschutz vermieden



Typ	AWG 315 GL.2 BEST.-NR.: 205787	AWG 315 L.2 BEST.-NR.: 205788	AWG 315 SR.2 BEST.-NR.: 205786
Best.-Nr.	205787	205788	205786
Dimensionen			
Höhe	440 mm	440 mm	440 mm
Breite	440 mm	440 mm	440 mm
Tiefe	340 mm	340 mm	340 mm
Durchgangsöffnung min.	450x450 mm	450x450 mm	450x450 mm
Werte			
Wandstärke	325 - 500 mm	325 - 500 mm	325 - 500 mm
Max. Luftmenge	1300 m³/h	1300 m³/h	1300 m³/h
Ausführungen			
Farbe	RAL 9006	Aluminium, natureloxiert	silber-metallic

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de