

Konvektorheizung

CNS 1000 Plus LCD

BEST.-NR.: 205855



CNS 500 Plus LCD

BEST.-NR.: 205853

CNS 750 Plus LCD

BEST.-NR.: 205854

CNS 1500 Plus LCD

BEST.-NR.: 205856

CNS 2000 Plus LCD

BEST.-NR.: 205857

CNS 2500 Plus LCD

BEST.-NR.: 205858

CNS 3000 Plus LCD

BEST.-NR.: 205859

Die wichtigsten Merkmale

- Wandhängender Konvektor optimal als Zusatz- oder Übergangsheizung
- Geräuschlose, gleichmäßige Temperaturverteilung
- Metallgehäuse in ästhetischem Design
- Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display
- Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung
- Lernfähige Regelung der Raumtemperatur: Berechnung der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch
- Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz



Typ	CNS 500 Plus LCD BEST.-NR.: 205853	CNS 750 Plus LCD BEST.-NR.: 205854	CNS 1000 Plus LCD BEST.-NR.: 205855	CNS 1500 Plus LCD BEST.-NR.: 205856
Best.-Nr.	205853	205854	205855	205856

Elektrische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	2,2 A	3,3 A	4,3 A	6,5 A
Anschlussleistung	500 W	750 W	1000 W	1500 W
Anschlussleistung	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW	1,5 kW

Werte

Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
-----------------	---------	---------	---------	---------

Ausführungen

Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I	I	I
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß

Dimensionen

Höhe	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Breite	348 mm	426 mm	426 mm	582 mm

Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Gewichte				
Gewicht	4,00 kg	4,60 kg	4,90 kg	6,00 kg



Typ	CNS 2000 Plus LCD BEST.-NR.: 205857	CNS 2500 Plus LCD BEST.-NR.: 205858	CNS 3000 Plus LCD BEST.-NR.: 205859
Best.-Nr.	205857	205858	205859

Elektrische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	8,7 A	10,9 A	13,0 A
Anschlussleistung	2000 W	2500 W	3000 W
Anschlussleistung	2,0 kW	2,5 kW	3,0 kW

Werte

Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
-----------------	---------	---------	---------

Ausführungen

Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I	I
Farbe	weiß	weiß	weiß

Dimensionen

Höhe	450 mm	450 mm	450 mm
Breite	738 mm	894 mm	1050 mm

Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm
-------	--------	--------	--------

Gewichte

Gewicht	7,70 kg	9,20 kg	10,90 kg
---------	---------	---------	----------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de