

## Konvektorheizung

### CNS 1000 Plus LCD

BEST.-NR.: 205855



#### CNS 500 Plus LCD

BEST.-NR.: 205853

#### CNS 750 Plus LCD

BEST.-NR.: 205854

#### CNS 1500 Plus LCD

BEST.-NR.: 205856

#### CNS 2000 Plus LCD

BEST.-NR.: 205857

#### CNS 2500 Plus LCD

BEST.-NR.: 205858

#### CNS 3000 Plus LCD

BEST.-NR.: 205859

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Wandhängender Konvektor optimal als Zusatz- oder Übergangsheizung
- Geräuschlose, gleichmäßige Temperaturverteilung
- Metallgehäuse in ästhetischem Design
- Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display
- Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung
- Lernfähige Regelung der Raumtemperatur: Berechnung der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch
- Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz



|           |                                       |                                       |                                        |                                        |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ       | CNS 500 Plus LCD<br>BEST.-NR.: 205853 | CNS 750 Plus LCD<br>BEST.-NR.: 205854 | CNS 1000 Plus LCD<br>BEST.-NR.: 205855 | CNS 1500 Plus LCD<br>BEST.-NR.: 205856 |
| Best.-Nr. | 205853                                | 205854                                | 205855                                 | 205856                                 |

Elektrische Daten

|                   |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss     | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Nennspannung      | 230 V          | 230 V          | 230 V          | 230 V          |
| Nennstrom         | 2,2 A          | 3,3 A          | 4,3 A          | 6,5 A          |
| Anschlussleistung | 500 W          | 750 W          | 1000 W         | 1500 W         |
| Anschlussleistung | 0,5 kW         | 0,75 kW        | 1,0 kW         | 1,5 kW         |

Werte

|                 |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Einstellbereich | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|

Ausführungen

|                |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|
| Schutzart (IP) | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Schutzklasse   | I    | I    | I    | I    |
| Farbe          | weiß | weiß | weiß | weiß |

Dimensionen

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höhe   | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Breite | 348 mm | 426 mm | 426 mm | 582 mm |

|          |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| Tiefe    | 100 mm  | 100 mm  | 100 mm  | 100 mm  |
| Gewichte |         |         |         |         |
| Gewicht  | 4,00 kg | 4,60 kg | 4,90 kg | 6,00 kg |



|           |                                        |                                        |                                        |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ       | CNS 2000 Plus LCD<br>BEST.-NR.: 205857 | CNS 2500 Plus LCD<br>BEST.-NR.: 205858 | CNS 3000 Plus LCD<br>BEST.-NR.: 205859 |
| Best.-Nr. | 205857                                 | 205858                                 | 205859                                 |

Elektrische Daten

|                   |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss     | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Nennspannung      | 230 V          | 230 V          | 230 V          |
| Nennstrom         | 8,7 A          | 10,9 A         | 13,0 A         |
| Anschlussleistung | 2000 W         | 2500 W         | 3000 W         |
| Anschlussleistung | 2,0 kW         | 2,5 kW         | 3,0 kW         |

Werte

|                 |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|
| Einstellbereich | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
|-----------------|---------|---------|---------|

Ausführungen

|                |      |      |      |
|----------------|------|------|------|
| Schutzart (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Schutzklasse   | I    | I    | I    |
| Farbe          | weiß | weiß | weiß |

Dimensionen

|        |        |        |         |
|--------|--------|--------|---------|
| Höhe   | 450 mm | 450 mm | 450 mm  |
| Breite | 738 mm | 894 mm | 1050 mm |

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| Tiefe | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
|-------|--------|--------|--------|

Gewichte

|         |         |         |          |
|---------|---------|---------|----------|
| Gewicht | 7,70 kg | 9,20 kg | 10,90 kg |
|---------|---------|---------|----------|

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)