

Armaturen

DCE 11/13 H + MEKD

BEST.-NR.: 205967



Die wichtigsten Merkmale

- Optimales Komplettpaket für die Versorgung einer Küchenspüle oder eines Ausgussbeckens
- Kompakt-Durchlauferhitzer und Spezial-Wandarmatur in einer Verpackungseinheit
- Zur energie- und wassersparenden Versorgung eines Handwaschbeckens
- Kompakte Maße zur dezenten Platzierung im Wohnraum

Set-Bestandteil 1



Typ	DCE 11/13 BEST.-NR.: 230770	
Produktset	DCE 11/13 H + MEKD	
Elektrische Daten		
Nennspannung	400 V	
Nennleistung	11,2/13,5 kW	
Nennstrom	18,7/19,5 A	
Absicherung	16/20 A	
Frequenz	50/60 Hz	
Phasen	3/PE	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$ und 400 V)	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$)	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$ und 380 V)	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$ und 400 V)	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$ und 415 V)	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$ und 400 V)	900 $\Omega \text{ cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$)	1100 $\Omega \text{ cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$ und 380 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$ und 400 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$ und 415 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$	

Einsatzgrenzen

Einschaltvolumenstrom >2,5 l/min

Ausführungen

Schutzart (IP) IP24

Temperatureinstellung 20 - 60 °C

Farbe weiß

Dimensionen

Höhe 293 mm

Breite 188 mm

Tiefe 99 mm

Gewichte

Gewicht 2,10 kg

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ - F) A

Set-Bestandteil 2



Typ	MEKD BEST.-NR.: 205624	
Produktset	DCE 11/13 H + MEKD	
Ausführungen		
Anwendung	Küche	
Montageart	Wandbatterie	
Oberfläche	verchromt	
Anschlüsse		
Anschluss	Messingrohre	
Kaltwasseranschluss	1/2 Zoll	
Dimensionen		
Ausladung	200 mm	
Werte		
Durchflussmenge	13 l/min	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de