

Zubehör

RBS-FS-M 2x2

BEST.-NR.: 206618




RBS-FS-L 2x2

BEST.-NR.: 206619



Die wichtigsten Merkmale

- Rohrsatz zur Kaskadierung von Frischwasserstationen
- Inklusive zwei 2-Wege-Ventile und Kabeln
- Geeignet für FS-M (S)



Typ	RBS-FS-L 2x2 BEST.-NR.: 206619	RBS-FS-M 2x2 BEST.-NR.: 206618	
Best.-Nr.	206619	206618	
Anschlüsse			
Anschluss	DN 25	DN 20	
Einsatzgrenzen			
Max. zulässiger Druck	10 bar	10 bar	
Werte			
Max. Betriebstemperatur	110 °C	110 °C	
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	230 V	230 V	
Ausführungen			
Anwendung	Anschlussystem	Anschlussystem	
Schutzart (IP)	IP44	IP44	

Dimensionen

Breite	1.150 mm	1.150 mm
--------	----------	----------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de