

Zubehör


RBS-FS-L 2x2

BEST.-NR.: 206619



RBS-FS-M 2x2

BEST.-NR.: 206618



Die wichtigsten Merkmale

- Rohrsatz zur Kaskadierung von Frischwasserstationen
- Inklusive zwei 2-Wege-Ventile und Kabeln
- Geeignet für FS-L (S)



Typ	RBS-FS-L 2x2 BEST.-NR.: 206619	RBS-FS-M 2x2 BEST.-NR.: 206618
Best.-Nr.	206619	206618
Anschlüsse		
Anschluss	DN 25	DN 20
Einsatzgrenzen		
Max. zulässiger Druck	10 bar	10 bar
Werte		
Max. Betriebstemperatur	110 °C	110 °C
Elektrische Daten		
Anschlussspannung	230 V	230 V
Ausführungen		
Anwendung	Anschlussystem	Anschlussystem
Schutzart (IP)	IP44	IP44

Dimensionen

Breite	1.150 mm	1.150 mm
--------	----------	----------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de