

Zubehör

RBS-FS-M 3

BEST.-NR.: 206623



RBS-FS-L 3

BEST.-NR.: 206625

Die wichtigsten Merkmale

- Zubehörset für die 3er-Kaskade der Frischwasserstation
- Komplett mit Rohrsätzen, Durchgangsventilen und Verbindungsleitung zum Regler
- Ausführung für FS-M wird in DN 20 geliefert, die Ausführung für FS-L in DN 25



Typ	RBS-FS-L 3 BEST.-NR.: 206625	RBS-FS-M 3 BEST.-NR.: 206623	
Best.-Nr.	206625	206623	
Anschlüsse			
Anschluss	DN 25	DN 20	
Einsatzgrenzen			
Max. zulässiger Druck	10 bar	10 bar	
Werte			
Max. Betriebstemperatur	95 °C	95 °C	
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	230 V	230 V	
Ausführungen			
Anwendung	Anschlussystem	Anschlussystem	
Schutzart (IP)	IP44	IP44	

Dimensionen

Breite	100 mm	100 mm
--------	--------	--------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de