

WPKI-HKM 230 DN 25

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 206631

Najważniejsze cechy

Podzespół obiegu grzewczego z zaworem mieszającym

W komplecie wraz z wysokoefektywną pompą, zaworami odcinającymi i zaworami grawitacyjnymi

Izolacja termiczna i uchwyt ścienny w komplecie

W komplecie z wbudowaną wysokosprawną pompą i silnikiem mieszacza 230 V

Grupa pompowa do obiegu grzewczego z mieszaczem



WPKI-HKM 230 DN 32

Numer urządzenia:
209056



WPKI-HKM 230 DN 40

Numer urządzenia:
209057



Typ	WPKI-HKM 230 DN 25	WPKI-HKM 230 DN 32	WPKI-HKM 230 DN 40
Numer katalogowy	206631	209056	209057

Dane techniczne

Przyłącze u góry	G 1	G 1 1/4 I	G 1 1/2 I
Przyłącze na dole	G 1 1/2 zewn.	G 2 zewn.	DN 40 PN6
Typ pompy obiegowej	Wilo Para SC 25/6-43	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Wysokość	383 mm	441 mm	816 mm
Szerokość	250 mm	250 mm	320 mm
Głębokość	245 mm	260 mm	554 mm
Indeks efektywności energetycznej EEI	0,20	0,23	0,20
Wysokość podnoszenia	6,00 m	10,00 m	12,00 m
Maks. przepływ	5,70 m ³ /h	11,30 m ³ /h	17,70 m ³ /h