

WPKI-HKM 24 DN 40

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 206632

Najważniejsze cechy

Grupa pompowa do obiegu grzewczego z mieszaczem

Izolacja termiczna i uchwyt ścienny w komplecie

W komplecie z wbudowaną wysokosprawną pompą i silnikiem mieszacza 24 V



WPKI-HKM 24 DN 32

Numer urządzenia:
206628



WPKI-HKM E 24 DN 25

Numer urządzenia:
206300



Typ	WPKI-HKM 24 DN 32	WPKI-HKM 24 DN 40	WPKI-HKM E 24 DN 25
Numer katalogowy	206628	206632	206300

Dane techniczne

Przyłącze u góry	G 1 1/4 I	1 1/2 I	G 1
Przyłącze na dole	G 2 zewn.	DN 40 PN6	G 1 1/2 zewn.
Typ pompy obiegowej	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12	Wilo Para SC 25/6-43
Wysokość	441 mm	811 mm	383 mm
Szerokość	250 mm	320 mm	250 mm
Głębokość	293 mm	554 mm	245 mm
Indeks efektywności energetycznej EEI	0,20	0,20	0,20
Wysokość podnoszenia	10,00 m	12,00 m	6,70 m
Maks. przepływ	11,40 m ³ /h	17,70 m ³ /h	6,00 m ³ /h