


Erdwärmepumpe

WPE-I 12.1 Plus HW 230

BEST.-NR.: 207186



WPE-I 07.1 Plus HW 230

BEST.-NR.: 207185

WPE-I 07.1 Plus HW 400

BEST.-NR.: 207180

WPE-I 12.1 Plus HW 400

BEST.-NR.: 207181

Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Warmwasserbereiten
- Exzellenter Warmwasserkomfort dank integriertem Warmwasserspeicher mit hohen Vorlauftemperaturen
- Zukunftssicher durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290
- Komfortable Bedienung per App auch von unterwegs
- Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank moderner Invertertechnologie
- Besonders leise im Betrieb
- Perfekt skalierbar für Neubau, Modernisierung sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Angenehme Sommer-Atmosphäre durch aktive und passive Kühlung (Zusatzkomponente notwendig)

				
Typ	WPE-I 07.1 Plus HW 230 BEST.-NR.: 207185	WPE-I 07.1 Plus HW 400 BEST.-NR.: 207180	WPE-I 12.1 Plus HW 230 BEST.-NR.: 207186	WPE-I 12.1 Plus HW 400 BEST.-NR.: 207181
Best.-Nr.	207185	207180	207186	207181

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,21	5,21	5,40	5,40
Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung bei Lastprofil XL (A+ - F)	A+	A+	A+	A+

Wärmeleistungen

Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	3,36 kW	3,36 kW	6,2 kW	6,2 kW
Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)	1,4/7,0 kW	1,4/7,0 kW	2,7/11,6 kW	2,7/11,6 kW

Leistungszahlen

Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,62	4,62	4,87	4,87
-------------------------------------	------	------	------	------

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)	37 dB(A)	37 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
---------------------------------	----------	----------	----------	----------

Dimensionen

Höhe	1863 mm	1863 mm	1863 mm	1863 mm
Breite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Tiefe	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm

Hydraulische Daten

Nenninhalt	184 l	184 l	184 l	184 l
Fläche Wärmeübertrager	1,83 m²	1,83 m²	1,83 m²	1,83 m²

Gewichte

Gewicht	156 kg	156 kg	172 kg	172 kg
---------	--------	--------	--------	--------

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter	230 V	230 V	400 V	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V	400 V	400 V

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de