

Luftwärmepumpen

WPL-A 13.2 W Plus HK 400 2x Set

BEST.-NR.: 208452



WPL-A 10.2 W Plus HK 400 2x Set

BEST.-NR.: 208450

WPL-A 10.2 W Plus HK 400 3x Set

BEST.-NR.: 208451

WPL-A 13.2 W Plus HK 400 3x Set

BEST.-NR.: 208453

Die wichtigsten Merkmale

- Kaskadenlösung für den Außenbereich bei großem Wärme- und Kühlbedarf
- Ganzjährig hohe Vorlauftemperaturen für erstklassigen Warmwasserkomfort und universellen Einsatz, unabhängig vom Heizverteilsystem
- Beeindruckende Effizienz und außergewöhnlich leiser Betrieb selbst bei hoher Leistung
- Hervorragend geeignet für Neubau, Modernisierung oder Bestandsgebäude
- Zukunftssicher durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290
- Komfortable Bedienung per App auch von unterwegs (Zusatzkomponente notwendig)
- Optimierungen durch den Fachhandwerker jederzeit aus der Ferne möglich

Set-Bestandteil 1



Typ	WPL-A 10.2 W Plus HK 400 BEST.-NR.: 208429	WPL-A 10.2 W Plus HK 400 BEST.-NR.: 208429	WPL-A 13.2 W Plus HK 400 BEST.-NR.: 208430	WPL-A 13.2 W Plus HK 400 BEST.-NR.: 208430
Produktset	WPL-A 10.2 W PLUS HK 400 2X SET	WPL-A 10.2 W PLUS HK 400 3X SET	WPL-A 13.2 W PLUS HK 400 2X SET	WPL-A 13.2 W PLUS HK 400 3X SET

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,96	4,96	4,89	4,89
SCOP 55 °C (EN 14825)	3,99	3,99	4,01	4,01

Wärmeleistungen

Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	4,32 kW	4,32 kW	5,79 kW	5,79 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	4,09 kW	4,09 kW	4,82 kW	4,82 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	10,07 kW	10,07 kW	13,15 kW	13,15 kW
Kühlleistung bei A35/W7 max.	9,33 kW	9,33 kW	10,09 kW	10,09 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	4,29 kW	4,29 kW	5,81 kW	5,81 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.	10,51 kW	10,51 kW	12,95 kW	12,95 kW

Leistungszahlen

Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	5,40	5,40	5,41	5,41
-------------------------------------	------	------	------	------

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	4,54	4,54	4,41	4,41
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,15	3,15	3,11	3,11
Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.	2,76	2,76	3,14	3,14
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	5,46	5,46	5,41	5,41
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	4,01	4,01	4,11	4,11

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)	46 dB(A)	46 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
---------------------------------	----------	----------	----------	----------

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C

Dimensionen

Höhe	1144 mm	1144 mm	1365 mm	1365 mm
Breite	1170 mm	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Tiefe	727 mm	727 mm	727 mm	727 mm

Gewichte

Gewicht	166 kg	166 kg	205 kg	205 kg
---------	--------	--------	--------	--------

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter	400 V	400 V	400 V	400 V
-------------------------	-------	-------	-------	-------

Ausführungen

Kältemittel	R290	R290	R290	R290
Farbe	Signalweiß RAL 9003	Signalweiß RAL 9003	Signalweiß RAL 9003	Signalweiß RAL 9003

Set-Bestandteil 2



Typ	WPM BEST.-NR.: 234727	WPM BEST.-NR.: 234727	WPM BEST.-NR.: 234727	WPM BEST.-NR.: 234727
Produktset	WPL-A 10.2 W PLUS HK 400 2X SET	WPL-A 10.2 W PLUS HK 400 3X SET	WPL-A 13.2 W PLUS HK 400 2X SET	WPL-A 13.2 W PLUS HK 400 3X SET
Ausführungen				
Schutzklasse	I	I	I	I
Schutzart (IP)	IP21	IP21	IP21	IP21
Elektrische Daten				
Versorgungsspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Dimensionen				
Breite	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
Höhe	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm

Set-Bestandteil 3



Typ	WPE BEST.-NR.: 234725	WPE BEST.-NR.: 234725
Produktset	WPL-A 10.2 W PLUS HK 400 3X SET	WPL-A 13.2 W PLUS HK 400 3X SET

Ausführungen

Schutzklasse	I	I
Schutzart (IP)	IP21	IP21

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230 V	230 V
---------------------	-------	-------

Dimensionen

Breite	310 mm	310 mm
Höhe	400 mm	400 mm
Tiefe	100 mm	100 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de