

Luftwärmepumpen

WPL-A 05.2 W Plus HK 230 + HSBC 200

BEST.-NR.: 208566



WPL-A 07.2 W Plus HK 230 + HSBC 200

BEST.-NR.: 208567

WPL-A 10.2 W Plus HK 400 + HSBC 200

BEST.-NR.: 208569

WPL-A 13.2 W Plus HK 400 + HSBC 200

BEST.-NR.: 208570

Die wichtigsten Merkmale

- Set bestehend aus außen aufgestellter Luft-Wasser-Wärmepumpe und Integralspeicher mit 168 l Fassungsvermögen zum Heizen, Kühlen und Warmwasserbereiten
- Ganzjährig hohe Vorlauftemperaturen für erstklassigen Warmwasserkomfort und universellen Einsatz, unabhängig vom Heizverteilsystem
- Platzsparend dank Integration von Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher in nur einem Gerät
- Beeindruckende Effizienz und außergewöhnlich leiser Betrieb selbst bei hoher Leistung
- Hervorragend geeignet für Neubau, Modernisierung oder Bestandsgebäude
- Zukunftssicher durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290
- Komfortable Bedienung per App auch von unterwegs (Zusatzkomponente notwendig)
- Anschluss von zwei Heizkreisen möglich
- Optimierungen durch den Fachhandwerker jederzeit aus der Ferne möglich

Set-Bestandteil 1



Typ	WPL-A 05.2 W Plus HK 230 BEST.-NR.: 208357	WPL-A 07.2 W Plus HK 230 BEST.-NR.: 208427	WPL-A 10.2 W Plus HK 400 BEST.-NR.: 208429	WPL-A 13.2 W Plus HK 400 BEST.-NR.: 208430
Produktset	WPL-A 05.2 W PLUS HK 230 + HSBC 200	WPL-A 07.2 W PLUS HK 230 + HSBC 200	WPL-A 10.2 W PLUS HK 400 + HSBC 200	WPL-A 13.2 W PLUS HK 400 + HSBC 200
Energetische Daten				
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,35	5,09	4,96	4,89
SCOP 55 °C (EN 14825)	4,07	4,02	3,99	4,01
Wärmeleistungen				
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	2,77 kW	3,05 kW	4,32 kW	5,79 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	3,14 kW	3,29 kW	4,09 kW	4,82 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	5,22 kW	7,09 kW	10,07 kW	13,15 kW
Kühlleistung bei A35/W7 max.	4,50 kW	6,51 kW	9,33 kW	10,09 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	3,15 kW	3,15 kW	4,29 kW	5,81 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.	4,96 kW	6,98 kW	10,51 kW	12,95 kW
Leistungszahlen				
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	5,48	5,50	5,40	5,41

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	4,72	4,57	4,54	4,41
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,47	3,25	3,15	3,11
Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.	3,29	2,97	2,76	3,14
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	5,29	5,29	5,46	5,41
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	4,87	4,28	4,01	4,11
Schallangaben				
Schallleistungspegel (EN 12102)	43 dB(A)	43 dB(A)	46 dB(A)	45 dB(A)
Einsatzgrenzen				
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C	-25 / 40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C
Dimensionen				
Höhe	960 mm	960 mm	1144 mm	1365 mm
Breite	1170 mm	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Tiefe	727 mm	727 mm	727 mm	727 mm
Gewichte				
Gewicht	144 kg	145 kg	166 kg	205 kg
Elektrische Daten				
Nennspannung Verdichter	230 V	230 V	400 V	400 V

Ausführungen

Kältemittel	R290	R290	R290	R290
Farbe	Signalweiß RAL 9003	Signalweiß RAL 9003	Signalweiß RAL 9003	Signalweiß RAL 9003

Set-Bestandteil 2



Typ	HSBC 200 BEST.-NR.: 233510	HSBC 200 BEST.-NR.: 233510	HSBC 200 BEST.-NR.: 233510	HSBC 200 BEST.-NR.: 233510
Produktset	WPL-A 05.2 W PLUS HK 230 + HSBC 200	WPL-A 07.2 W PLUS HK 230 + HSBC 200	WPL-A 10.2 W PLUS HK 400 + HSBC 200	WPL-A 13.2 W PLUS HK 400 + HSBC 200
Energetische Daten				
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	B	B	B	B
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,30 kWh	1,30 kWh	1,30 kWh	1,30 kWh
Hydraulische Daten				
Nenninhalt Warmwasser-Speicher	168 l	168 l	168 l	168 l
Nenninhalt Pufferspeicher	100 l	100 l	100 l	100 l
Fläche Wärmeübertrager	3,30 m²	3,30 m²	3,30 m²	3,30 m²
Inhalt Wärmeübertrager	21 l	21 l	21 l	21 l
Dimensionen				
Höhe	1922 mm	1922 mm	1922 mm	1922 mm
Breite	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm
Tiefe	871 mm	871 mm	871 mm	871 mm
Kippmaß	2107 mm	2107 mm	2107 mm	2107 mm

Gewichte

Gewicht	203 kg	203 kg	203 kg	203 kg
---------	--------	--------	--------	--------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de