

WPE-I 60.1 Premium H 400

POMPY CIEPŁA SOLANKA-WODA

NUMER URZĄDZENIA: 208908

Wydajne ogrzewanie dużej powierzchni

Ta najwyższej jakości pompa ciepła solanka-woda przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń spełnia standardy jakości sygnowane jej nazwą. Wykorzystuje energię z gruntu jako źródło energii do wydajnego ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody. W połączeniu kaskadowym zasila nie tylko domy dwurodzinne, ale także bloki mieszkalne, a nawet kompleksy hotelowe o wysokich wymaganiach w zakresie komfortu. Ogrzewanie i chłodzenie idą tutaj w parze: latem rozkoszujesz się przyjemnym chłodem w pomieszczeniach i jednocześnie wygodnie podgrzewasz wodę w odkrytym basenie. Dzięki naturalnemu czynnikowi chłodniczemu R290 ogrzewanie jest jeszcze bardziej wydajne niż dotychczas.

Niezawodność i niewielkie wymiary

Ta pompa ciepła jest solidnie zbudowana, będzie służyła ciepłem przez długie lata, pracując cicho w tle. Dzięki niewielkim wymiarom i eleganckiej stylistyce urządzenie zajmuje niewiele miejsca i idealnie wkomponowuje się w pomieszczenie. Wszystkie ważne komponenty zostały zintegrowane w najmniejszej przestrzeni, co zapewnia maksymalną elastyczność podczas instalacji. Żądaną temperaturę można wygodnie regulować w aplikacji lub na wyświetlaczu dotykowym – prosto i dokładnie.

Najważniejsze cechy

Pompa ciepła solanka-woda do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia, do montażu wewnętrznego

Elastyczne połączenie kaskadowe umożliwia pokrycie dużego zapotrzebowania

Skalowalność pozwalająca na idealne dostosowanie do potrzeb domów dwu- i wielorodzinnych oraz hoteli

Przyszłościowe rozwiązanie ze względu na zastosowanie naturalnego czynnika chłodniczego R290

Idealnie komponuje się z wnętrzem dzięki minimalistycznemu, ponadczasowemu wzornictwu



WPE-I 30.1 Premium H 400

Numer urządzenia:
208906



WPE-I 45.1 Premium H 400

Numer urządzenia:
208907

Wygodna obsługa w aplikacji, nawet na odległość

Wysoka sprawność i niskie koszty energii dzięki nowoczesnej technologii inwerterowej

Wyjątkowo cicha praca

Niezawodna i skuteczna realizacja projektów dowolnej wielkości przez wybranego instalatora



Typ	WPE-I 30.1 Premium H 400	WPE-I 45.1 Premium H 400	WPE-I 60.1 Premium H 400
Numer katalogowy	208906	208907	208908

Dane techniczne

Współczynnik efektywności energetycznej przy B0/W35 (EN 14511)	4,40	4,50	4,60
Wysokość	1689 mm	1689 mm	1689 mm
Szerokość	802 mm	802 mm	1048 mm
Głębokość	768 mm	762 mm	792 mm
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290