

Zubehör

UPF 40/1-8 E

BEST.-NR.: 209184



Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch geregelt
- Lieferung inklusive Kälte-Dämmschale



Typ	UPF 40/1-8 E BEST.-NR.: 209184	
Best.-Nr.	209184	
Energetische Daten		
Energieeffizienzindex EEI	0,23	
Anschlüsse		
Anschluss	DN 40	
Werte		
Förderhöhe	8,00 m	
Max. Durchfluss	15,00 m³/h	
Elektrische Daten		
Leistungsaufnahme	12-310 W	
Nennspannung	230 V	
Ausführungen		
Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	-	
Regelung über Differenzdruck	X	

Regelung über PWM Signal

-

Dimensionen

Einbaulänge (Stichmaß)

220 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de