

## Mini-Durchlauferhitzer

### DHM 4

BEST.-NR.: 220814



### DHM 3

BEST.-NR.: 220813

### DHM 6

BEST.-NR.: 185473

### DHM 7

BEST.-NR.: 232789

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Hydraulisch gesteuerter Mini-Durchlauferhitzer
- Warmes Wasser sofort verfügbar
- Temperaturerhöhung um ca. 25 °C
- Keine Bereitschafts- oder Verteilverluste
- Mit druckfester und druckloser Armatur verwendbar



|           |                            |                            |                            |                            |
|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ       | DHM 3<br>BEST.-Nr.: 220813 | DHM 4<br>BEST.-Nr.: 220814 | DHM 6<br>BEST.-Nr.: 185473 | DHM 7<br>BEST.-Nr.: 232789 |
| Best.-Nr. | 220813                     | 220814                     | 185473                     | 232789                     |

Elektrische Daten

|                                                                                                     |                         |                         |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nennspannung                                                                                        | 230 V                   | 230 V                   | 230 V                   | 400 V                   |
| Nennleistung                                                                                        | 3,53 kW                 | 4,4 kW                  | 5,7 kW                  | 6,5 kW                  |
| Nennstrom                                                                                           | 15,2 A                  | 19,1 A                  | 24,7 A                  | 16,3 A                  |
| Absicherung                                                                                         | 16 A                    | 20 A                    | 25 A                    | 20 A                    |
| Frequenz                                                                                            | 50/60 Hz                | 50/60 Hz                | 50/60 Hz                | 50/60 Hz                |
| Phasen                                                                                              | 1/N/PE                  | 1/N/PE                  | 1/N/PE                  | 2/PE                    |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15\leq}$                                                         | 909 $\mu\text{S/cm}$    | 909 $\mu\text{S/cm}$    | 909 $\mu\text{S/cm}$    | 909 $\mu\text{S/cm}$    |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15\leq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}}\leq 25^{\circ}\text{C}$ ) | 909 $\mu\text{S/cm}$    | 909 $\mu\text{S/cm}$    | 909 $\mu\text{S/cm}$    | 909 $\mu\text{S/cm}$    |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15\leq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}}> 25^{\circ}\text{C}$ )    | 909 $\mu\text{S/cm}$    | 909 $\mu\text{S/cm}$    | 909 $\mu\text{S/cm}$    | 909 $\mu\text{S/cm}$    |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15\geq}$                                                             | 1100 $\Omega\text{ cm}$ | 1100 $\Omega\text{ cm}$ | 1100 $\Omega\text{ cm}$ | 1100 $\Omega\text{ cm}$ |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15\geq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}}\leq 25^{\circ}\text{C}$ )     | 1100 $\Omega\text{ cm}$ | 1100 $\Omega\text{ cm}$ | 1100 $\Omega\text{ cm}$ | 1100 $\Omega\text{ cm}$ |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15\geq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}}> 25^{\circ}\text{C}$ )        | 1100 $\Omega\text{ cm}$ | 1100 $\Omega\text{ cm}$ | 1100 $\Omega\text{ cm}$ | 1100 $\Omega\text{ cm}$ |

Anschlüsse

|                 |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Wasseranschluss | G 3/8 A | G 3/8 A | G 3/8 A | G 3/8 A |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|

Einsatzgrenzen

|                       |             |             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einschaltvolumenstrom | > 1,6 l/min | > 2,0 l/min | > 2,6 l/min | > 2,6 l/min |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Ausführungen

|                |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|
| Schutzart (IP) | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 |
| Farbe          | weiß | weiß | weiß | weiß |

Dimensionen

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höhe   | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Breite | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Tiefe  | 82 mm  | 82 mm  | 82 mm  | 82 mm  |

Gewichte

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht | 1,60 kg | 1,60 kg | 1,60 kg | 1,60 kg |
|---------|---------|---------|---------|---------|

Energetische Daten

|                                 |   |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse (A+ - F) | A | A | A | A |
|---------------------------------|---|---|---|---|

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)