

# SBB 501 WP SOL

ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

NUMER URZĄDZENIA: 227534

Wybierz rozwiązanie dla pomp ciepła

Jeśli cenisz sobie wysoki komfort ciepłej wody i dobrą efektywność, postaw na zasobniki CWU. Te urządzenia niezawodnie zapewniają zasilanie w ciepłą wodę użytkową w połączeniu z pompą ciepła w domu jedno- lub dwurodzinnym.

Efektywne spożytkowanie energii słonecznej

Na tym możliwości tych urządzeń jednak się nie kończą. Jeden z wariantów tego zasobnika wyposażony jest w specjalny gładkorurkowy wymiennik ciepła. Pozwala to szczególnie dobrze i efektywnie spożytkować uzysk ciepła z instalacji solarnej.

## Najważniejsze cechy

Do przygotowania ciepłej wody użytkowej w domach jedno- lub dwurodzinnych

Przystosowanie do różnych pomp ciepła

W specjalnym wariantcie możliwość współpracy z instalacją solarną



**SBB 301 WP**

Numer urządzenia:  
221360



**SBB 302 WP**

Numer urządzenia:  
221361



**SBB 401 WP SOL**

Numer urządzenia:  
221362



| Typ              | SBB 301 WP | SBB 302 WP | SBB 401 WP SOL |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Numer katalogowy | 221360     | 221361     | 221362         |

#### Dane techniczne

|                                                                       |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C | 2,10 kWh            | 2,10 kWh            | 2,40 kWh            |
| Pojemność znamionowa                                                  | 301 l               | 290 l               | 395 l               |
| Powierzchnia górnego wymiennika ciepła                                | 3,20 m <sup>2</sup> | 4,80 m <sup>2</sup> | 4,00 m <sup>2</sup> |
| Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła                                |                     |                     | 1,40 m <sup>2</sup> |
| Wysokość                                                              | 1710 mm             | 1710 mm             | 1880 mm             |
| Średnica z izolacją cieplną                                           | 700 mm              | 700 mm              | 750 mm              |
| Wysokość pochylonego urządzenia                                       | 1 750 mm            | 1 750 mm            | 1 930 mm            |
| Masa                                                                  | 156 kg              | 184 kg              | 219 kg              |



|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ              | SBB 501 WP SOL |
| Numer katalogowy | 227534         |

#### Dane techniczne

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C | 2,40 kWh            |
| Pojemność znamionowa                                                  | 495 l               |
| Powierzchnia górnego wymiennika ciepła                                | 5,00 m <sup>2</sup> |
| Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła                                | 1,40 m <sup>2</sup> |
| Wysokość                                                              | 1988 mm             |
| Średnica z izolacją cieplną                                           | 810 mm              |
| Wysokość pochylonego urządzenia                                       | 2 035 mm            |
| Masa                                                                  | 260 kg              |