

Heizungs-Pufferspeicher

SBP 1500 E SOL

BEST.-NR.: 227567



SBP 1000 E

BEST.-NR.: 227564

SBP 1500 E

BEST.-NR.: 227565

SBP 1000 E SOL

BEST.-NR.: 227566

SBP 1010 E

BEST.-NR.: 236569

Die wichtigsten Merkmale

- Speziell für hohe Wärmepumpenleistungen dimensioniert, z. B. in Form von Kaskadenschaltungen
- Mit einer Solaranlage kombinierbar (SOL-Variante)
- Wärmedämmung als optionales Zubehör



Typ	SBP 1000 E BEST.-NR.: 227564	SBP 1000 E SOL BEST.-NR.: 227566	SBP 1010 E BEST.-NR.: 236569	SBP 1500 E BEST.-NR.: 227565
Best.-Nr.	227564	227566	236569	227565

Hydraulische Daten

Nenninhalt	1006 l	979 l	1006 l	1503 l
------------	--------	-------	--------	--------

Einsatzgrenzen

Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	0,30 MPa	1,00 MPa	0,30 MPa
-----------------------	----------	----------	----------	----------

Dimensionen

Höhe mit Wärmedämmung	2340 mm	2340 mm	2340 mm	2255 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1010 mm	1010 mm	1010 mm	1220 mm
Kippmaß	2335 mm	2335 mm	2335 mm	2250 mm

Gewichte

Gewicht	172 kg	219 kg	233 kg	229 kg
---------	--------	--------	--------	--------



Typ	SBP 1500 E SOL BEST.-NR.: 227567	
Best.-Nr.	227567	
Hydraulische Daten		
Nenninhalt	1473 l	
Fläche Wärmeübertrager unten	3,60 m²	
Einsatzgrenzen		
Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	
Dimensionen		
Höhe mit Wärmedämmung	2255 mm	
Durchmesser mit Wärmedämmung	1220 mm	
Kippmaß	2250 mm	
Gewichte		
Gewicht	285 kg	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de