

## Kleinspeicher

### SH 10 SL

BEST.-NR.: 229475



### SH 15 SL

BEST.-NR.: 229477

### SH 15 SL 3,3 kW

BEST.-NR.: 229479

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Kleinspeicher zur Übertischmontage
- Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 35 - 82 °C
- Sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz
- Optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz mit ECO-Modus
- Für mehrere Entnahmestellen geeignet
- Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker



| Typ                                           | SH 10 SL<br>BEST.-NR.: 229475 | SH 15 SL<br>BEST.-NR.: 229477 | SH 15 SL 3,3 kW<br>BEST.-NR.: 229479 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Best.-Nr.                                     | 229475                        | 229477                        | 229479                               |
| Elektrische Daten                             |                               |                               |                                      |
| Anschlussleistung                             | 2 kW                          | 2 kW                          | 3,3 kW                               |
| Nennleistung 2                                | 2,0 kW                        | 2,0 kW                        | 3,3 kW                               |
| Netzanschluss                                 | 1/N/PE                        | 1/N/PE                        | 1/N/PE                               |
| Nennspannung                                  | 230 V                         | 230 V                         | 230 V                                |
| Absicherung 2                                 | 10 A                          | 10 A                          | 16 A                                 |
| Frequenz                                      | 50-60 Hz                      | 50-60 Hz                      | 50-60 Hz                             |
| Energetische Daten                            |                               |                               |                                      |
| Energieeffizienzklasse (A+ – F)               | A                             | A                             | A                                    |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 0,34 kWh                      | 0,40 kWh                      | 0,40 kWh                             |
| Hydraulische Daten                            |                               |                               |                                      |
| Nenninhalt                                    | 10 l                          | 15 l                          | 15 l                                 |
| Mischwassermenge 40 °C                        | 19 l                          | 28 l                          | 28 l                                 |
| Einsatzgrenzen                                |                               |                               |                                      |
| Temperatureinstellbereich                     | 35 – 82 °C                    | 35 – 82 °C                    | 35 – 82 °C                           |

Ausführungen

|                         |                    |                    |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ausführung              | Kleinspeicher      | Kleinspeicher      | Kleinspeicher      |
| Bauart                  | druckfest          | druckfest          | druckfest          |
| Montageart              | Übertisch          | Übertisch          | Übertisch          |
| Mit Armatur             | -                  | -                  | -                  |
| Innenbehälter Werkstoff | emaillierter Stahl | emaillierter Stahl | emaillierter Stahl |
| Farbe                   | weiß               | weiß               | weiß               |
| Kabellänge              | 0,6 m              | 0,65 m             | 0,6 m              |
| Bedienung               | manuell            | manuell            | manuell            |
| Temperaturbegrenzung    | •                  | •                  | •                  |
| Schutzart (IP)          | IP24 D             | IP24 D             | IP24 D             |

Dimensionen

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| Höhe   | 503 mm | 601 mm | 601 mm |
| Breite | 295 mm | 316 mm | 316 mm |
| Tiefe  | 275 mm | 295 mm | 295 mm |

Gewichte

|         |         |          |          |
|---------|---------|----------|----------|
| Gewicht | 7,90 kg | 10,70 kg | 11,00 kg |
|---------|---------|----------|----------|

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)