

SBS 1501 W SOL

ZASOBNIKI PRZEPŁYWOWE

NUMER URZĄDZENIA: 229987

Zleć pracę mocnej ekipy! Integracja z energią słoneczną Pomysłowa technika na małej przestrzeni: to zestawienie zbiornika buforowego i zasobnika CWU nie wymaga zbyt dużo miejsca. Kolejną jego zaletą jest wysoki poziom higieny. Ponieważ w urządzeniu wbudowane są skuteczne wymienniki ciepła, są w nim magazynowane tylko małe ilości ciepłej wody użytkowej. Zbiornik buforowy sprawia, że ciepło do ogrzewania pomieszczeń dostępne jest na żądanie.

Do jednej z naszych pomp ciepła możesz bez problemu podłączyć dodatkowe źródło ciepła. Ponadto w naszej ofercie znajduje się wariant zasobnika przepływowego, który umożliwia spożytkowanie zalet instalacji solarnej.

Najważniejsze cechy

Oszczędność miejsca i pieniędzy dzięki wykonywaniu dwóch funkcji przez jeden zasobnik

Szerokie możliwości zastosowania dzięki współpracy z kolektorami solarnymi (specjalne warianty) lub innymi wytwornicami ciepła

Tylko jeden zbiornik do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń

Zajmuje o połowę mniej powierzchni ustawienia niż dwa osobne zasobniki

Uniwersalne zastosowanie



SBS 601 W

Numer urządzenia:
229980



SBS 601 W SOL

Numer urządzenia:
229984



SBS 801 W

Numer urządzenia:
229981



SBS 801 W SOL

Numer urządzenia:
229985



SBS 1001 W

Numer urządzenia:
229982



SBS 1001 W SOL

Numer urządzenia:
229986



SBS 1501 W

Numer urządzenia:
229983



Typ	SBS 601 W	SBS 601 W SOL	SBS 801 W
Numer katalogowy	229980	229984	229981

Dane techniczne

Pojemność znamionowa	613 l	599 l	759 l
Powierzchnia wymiennika CWU	6,00 m ²	6,00 m ²	6,50 m ²
Maks. zalecana powierzchnia czynna kolektora	12 m ²		
Wysokość z izolacją cieplną	1 775 mm	1 775 mm	1 940 mm
Średnica z izolacją cieplną	970 mm	970 mm	1 010 mm
Wysokość pochylonego urządzenia	1 840 mm	1 840 mm	1 880 mm
Masa	135 kg	180 kg	150 kg



Typ	SBS 801 W SOL	SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL
Numer katalogowy	229985	229982	229986

Dane techniczne

Pojemność znamionowa	740 l	941 l	916 l
Powierzchnia wymiennika CWU	6,50 m ²	8,70 m ²	8,70 m ²
Maks. zalecana powierzchnia czynna kolektora	16 m ²		20 m ²
Wysokość z izolacją cieplną	1 940 mm	2 350 mm	2 350 mm
Średnica z izolacją cieplną	1 010 mm	1 010 mm	1 010 mm
Wysokość pochylonego urządzenia	1 880 mm	2 285 mm	2 285 mm
Masa	195 kg	175 kg	220 kg



Typ	SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL
Numer katalogowy	229983	229987

Dane techniczne

Pojemność znamionowa	1430 l	1399 l
Powierzchnia wymiennika CWU	10,00 m ²	10,00 m ²
Maks. zalecana powierzchnia czynna kolektora		30 m ²
Wysokość z izolacją cieplną	2 265 mm	2 265 mm
Średnica z izolacją cieplną	1 220 mm	1 220 mm
Wysokość pochylonego urządzenia	2 225 mm	2 225 mm
Masa	236 kg	291 kg

Maks. zalecana powierzchnia czynna kolektora odnosi się do kolektorów płaskich STIEBEL ELTRON.