

WDH 1000 SBP

OSPRZĘT

Wysokiej jakości izolacja termiczna z twardej pianki EPTS z pokrywą izolacyjną i wkładką denną do zbiorników buforowych SBP 1000-1500. Wtrącenia grafitowe w EPTS i włóknina zapewniają najniższe straty ciepła. Klinowe wcięcia i wkładka z włókniny umożliwiają optymalne dopasowanie do zbiornika. Przygotowane połączenie klejone w klinowych wcięciach umożliwia dopasowanie formy przed montażem. Płaszcz zewnętrzny z tworzywa sztucznego w kolorze białym, pokrywa w kolorze bazaltowym. Mocowanie izolacji termicznej za pomocą listwy hakowej do szybkiego zapięcia.

Najważniejsze cechy

Kompozytowa izolacja termiczna z twardej pianki i włókniny

Dobra izolacyjność dzięki wtrąceniom grafitowym.

Dwie półskorupy zapewniają łatwe dopasowanie pod względem formy

NUMER URZĄDZENIA: 231929



WDH 1500 SBP

Numer urządzenia:
231930



Typ	WDH 1000 SBP	WDH 1500 SBP
Numer katalogowy	231929	231930

Dane techniczne

Izolacja dla	SBP 1000 E i E SOL	SBP 1500 E i E SOL
Grubość izolacji termicznej	110 mm	110 mm
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	3,60 kWh	4,10 kWh