

# WDH 1500 SBP

## OSPRZĘT

Wysokiej jakości izolacja termiczna z twardej pianki EPTS z pokrywą izolacyjną i wkładką denną do zbiorników buforowych SBP 1000-1500. Wtrącenia grafitowe w EPTS i włóknina zapewniają najniższe straty ciepła. Klinowe wcięcia i wkładka z włókniny umożliwiają optymalne dopasowanie do zbiornika. Przygotowane połączenie klejone w klinowych wcięciach umożliwia dopasowanie formy przed montażem. Płaszcz zewnętrzny z tworzywa sztucznego w kolorze białym, pokrywa w kolorze bazaltowym. Mocowanie izolacji termicznej za pomocą listwy hakowej do szybkiego zapięcia.

### Najważniejsze cechy

Kompozytowa izolacja termiczna z twardej pianki i włókniny

Dobra izolacyjność dzięki wtrąceniom grafitowym.

Dwie półskorupy zapewniają łatwe dopasowanie pod względem formy

NUMER URZĄDZENIA: 231930



### WDH 1000 SBP

Numer urządzenia:  
231929



| Typ              | WDH 1000 SBP | WDH 1500 SBP |
|------------------|--------------|--------------|
| Numer katalogowy | 231929       | 231930       |

#### Dane techniczne

| Izolacja dla                                                          | SBP 1000 E i E SOL | SBP 1500 E i E SOL |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Grubość izolacji termicznej                                           | 110 mm             | 110 mm             |
| Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C | 3,60 kWh           | 4,10 kWh           |