

UPF 30/1-8 E

OSPRZĘT

Efektywna energetycznie pompa obiegowa solanki ($EEL \leq 0,23$), elektronicznie regulowana, z paroszczelną izolacją termiczną.

Najważniejsze cechy

Pompa obiegowa z izolacją termiczną

Elektronicznie regulowana

Dostawa wraz z izolacją termiczną

Z przewodem przyłączeniowym i zaworem zwrotnym

NUMER URZĄDZENIA: 232532



UPF 50/1-12 E

Numer urządzenia:
227414



Typ	UPF 30/1-8 E	UPF 50/1-12 E
Numer katalogowy	232532	227414

Dane techniczne

Indeks efektywności energetycznej EEI	0,23	0,23
Przyłącze	G 2	DN 50
Wysokość podnoszenia	8,00 m	12,00 m
Maks. przepływ	8,00 m ³ /h	29,00 m ³ /h
Pobór mocy	8-130 W	25-590 W
Napięcie znamionowe	230 V	230 V
Regulacja poprzez sygnał 0-10 V za pomocą modułu IF	-	-
Regulacja poprzez różnicę ciśnień	x	x
Regulacja poprzez sygnał PWM	-	-
Długość zabudowy (wymiar montażowy)	180 mm	280 mm