

HM Trend

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 232805

Ten moduł hydrauliczny ułatwi podłączanie pomp ciepła powietrze-woda do instalacji hydraulicznej i wyposażony jest w wysokiej jakości lakierowaną pokrywę. W ten sposób można zamontować wiele komponentów bezpośrednio w jednej operacji. Zintegrowano następujące elementy: regulator pompy ciepła, pompa obiegowa do ogrzewania i cwu, zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze oraz awaryjne ogrzewanie dodatkowe. Opcjonalnie można użyć izolowanej listwy przyłączeniowej, która ułatwia instalację i skraca czas montażu.



Najważniejsze cechy

Do uproszczonej instalacji pomp ciepła powietrze-woda

Mała ilość potrzebnego miejsca montażowego dzięki kompaktowym wymiarom

Wysoki poziom wyposażenia z prefabrykowanymi elementami hydraulicznymi

Idealny do użytku w domach jedno- i dwurodzinnych



Typ	HM Trend
Numer katalogowy	232805

Dane techniczne

Maks. dopuszczalne ciśnienie	0,30 MPa
Granica stosowania po stronie ogrzewania min.	7 °C
Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.	75 °C
Zewnętrzna dostępna różnica ciśnień przy 1,0 m³/h	715 hPa
Zewnętrzna dostępna różnica ciśnień przy 1,5 m³/h	661 hPa
Zewnętrzna dostępna różnica ciśnień przy 2 m³/h	468 hPa
Zewnętrzna dostępna różnica ciśnień przy 2,5 m³/h	300 hPa
Pojemność naczynia ciśnieniowego	24 l
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie znamionowe sterowania	230 V
Fazy sterowania	1/N/PE
Zabezpieczenie sterowania	1 x B 16 A
Napięcie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/ dodatkowego	400 V
Pobór mocy ogrzewanie awaryjne /dodatkowe	8,80 kW
Pobór mocy przez pompę obiegową	3-76 W
Typ pompy obiegowej	Yonos PARA 25/7.5
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	896 mm
Wysokość razem z listwą przyłączeniową	1131 mm
Szerokość	590 mm

Głębokość	405 mm
Masa	27 kg
Przyłącze	G 1
Rodzaj przyłącza	Podłączenie stałe