

Erdwärmepumpe

WPF 20

BEST.-NR.: 233003



WPF 27

BEST.-NR.: 233004

Die wichtigsten Merkmale

- Innen oder außen aufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen
- Mehr Innenraum durch Außenaufstellung
- Für Neubau und Modernisierung geeignet
- Geeignet für Kaskadenschaltung für große Leistungsanforderungen
- Für größere Wohnanlagen, Gewerbe- und Industriebauten geeignet
- Platzsparend durch Stapelbarkeit
- Angenehm leise im Betrieb
- Mit Internet-Service-Gateway über Computer webbasiert steuerbar
- Hoher Warmwasserkomfort durch hohe Vorlauftemperatur von bis zu 60 °C



Typ	WPF 20 BEST.-NR.: 233003	WPF 27 BEST.-NR.: 233004
Best.-Nr.	233003	233004
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ – D)	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ – D)	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,00	5,28
Wärmeleistungen		
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	21,5 kW	29,69 kW
Wärmeleistung bei B0/W55 (EN 14511)	20,10 kW	26,69 kW
Leistungsaufnahmen		
Leistungsaufnahme bei B0/W35 (EN 14511)	4,61 kW	6,12 kW
Leistungsaufnahme bei B0/W55 (EN 14511)	7,08 kW	9,57 kW
Leistungszahlen		
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,66	4,85
Leistungszahl bei B0/W55 (EN 14511)	2,84	2,79

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)	54 dB(A)	55 dB(A)
---------------------------------	----------	----------

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze heizungsseitig max.	60 °C	60 °C
-----------------------------------	-------	-------

Dimensionen

Höhe	1154 mm	1154 mm
Breite	1242 mm	1242 mm
Tiefe	860 mm	860 mm

Gewichte

Gewicht	345 kg	367 kg
---------	--------	--------

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter	400 V	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V

Ausführungen

Kältemittel	R410 A	R410 A
-------------	--------	--------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de