

Zubehör

AWG 160 R

BEST.-NR.: 234505



Die wichtigsten Merkmale

- Wärmegeämmte Waddurchführung
- Hoher Komfort durch sehr geräusch- und druckverlustarmes Wetterschutzgitter



Typ	AWG 160 R BEST.-NR.: 234505	
Best.-Nr.	234505	
Einsatzgrenzen		
Max. Luftvolumenstrom	350 m³/h	
Kondensationsgrenze bei: Temperatur im Rohr / Temperatur um das Rohr / relative Feuchte um das Rohr	-20 °C / 20 °C / 60 %	
Dimensionen		
Breite Einfassung für Wetterschutzgitter	220 mm	
Außendurchmesser Rohr	200 mm	
Länge Rohr	545 mm	
Anschlüsse		
Anschlussdurchmesser	160 mm	
Gewichte		
Gewicht	0,50 kg	
Ausführungen		
Material Wanddurchführung	EPS (grau)	

Material Wetterschutzgitter

Lackiertes
Stahlblech
(silbergrau)

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de