

# WDS 1002

## OSPRZĘT

Skuteczna izolacja termiczna wyposażona jest w pokrywę izolacyjną i wkładką denną do stojącego pojemnościowego ogrzewacza wody. Izolacja składająca się z warstw włókniny i materiału Neopor zapewnia niskie straty ciepła. Płaszcz zewnętrzny utrzymany jest w kolorze białym, a pokrywa w czarnym. Montaż za pomocą zamków błyskawicznych jest bardzo łatwy.

### Najważniejsze cechy

Dwie półskorupy zapewniają łatwe dopasowanie pod względem formy

Doskonała izolacyjność dzięki wtrąceniom grafitowym.

Niskie straty energii dzięki wysoce skutecznej izolacji termicznej

NUMER URZĄDZENIA: 236080



**WDS 602**

Numer urządzenia:  
236079



| Typ              | WDS 602 | WDS 1002 |
|------------------|---------|----------|
| Numer katalogowy | 236079  | 236080   |

#### Dane techniczne

|                                                                       |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C | 2,60 kWh | 3,50 kWh |
| Wysokość                                                              | 1850 mm  | 2690 mm  |
| grubość                                                               | 100 mm   | 100 mm   |