

Luftwärmepumpen

WPL 19 A SR Set

BEST.-NR.: 236414



WPL 19 A Set

BEST.-NR.: 236412

WPL 24 A SR Set

BEST.-NR.: 236415

WPL 24 A Set

BEST.-NR.: 236413

Die wichtigsten Merkmale

- Außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen
- Ideal auch für den Einsatz in der Modernisierung
- Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten
- Geringe Geräuscentwicklung durch intelligente Gerätekonstruktion
- Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und über das Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)
- Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C für erstklassigen Warmwasserkomfort
- Hohe Energieeffizienzklasse A++/A+++ auch bei einer hohen Vorlauftemperatur



Typ	WPL 19 A SR Set BEST.-NR.: 236414	WPL 19 A Set BEST.-NR.: 236412	WPL 24 A SR Set BEST.-NR.: 236415	WPL 24 A Set BEST.-NR.: 236413
Best.-Nr.	236414	236412	236415	236413
Energetische Daten				
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ – D)	A++	A++	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,44	4,44	4,45	4,45
SCOP 55 °C (EN 14825)	3,64	3,64	3,53	3,53
Wärmeleistungen				
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	6,70 kW	6,70 kW	7,41 kW	7,41 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	7,41 kW	7,41 kW	9,04 kW	9,04 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	9,91 kW	9,91 kW	13,45 kW	13,45 kW
Leistungszahlen				
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,99	4,99	4,72	4,72
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	4,12	4,12	4,00	4,00
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,32	3,32	3,00	3,00
Schallangaben				
Schallleistungspegel (EN 12102)	59 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20/40 °C	-20/40 °C	-20/40 °C	-20/40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C

Dimensionen

Höhe	1434 mm	1434 mm	1434 mm	1434 mm
Breite	1240 mm	1240 mm	1240 mm	1240 mm
Tiefe	1280 mm	1280 mm	1280 mm	1280 mm

Gewichte

Gewicht	279 kg	279 kg	279 kg	279 kg
---------	--------	--------	--------	--------

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V	400 V	400 V

Ausführungen

Kältemittel	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A
Farbe	silber	weiß	silber	weiß

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de