

Luftwärmepumpen

WPL 09 ICS classic compact plus Set

BEST.-NR.: 236728



Die wichtigsten Merkmale

- Set besteht aus einer innen aufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpe und Integralspeicher zum Heizen, Warmwasserbereiten und Kühlen
- Wärmepumpe mit Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten
- Innenaufstellung sorgt für deutlich reduzierte Geräuschentwicklung im Außenbereich, daher bestens geeignet für die enge Bebauung
- Vorlauftemperatur von bis zu 60 °C für hohen Warmwasserkomfort
- Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar
- Integrierter Wärmepumpenmanager mit intuitiver Menüführung
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und über das Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)

Set-Bestandteil 1



Typ	WPL 09 ICS classic BEST.-NR.: 236375	
Produktset	WPL 09 ICS CLASSIC COMPACT PLUS SET	
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)	A+++	
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D)	A++	
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,525	
Wärmeleistungen		
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	2,06 kW	
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	2,64 kW	
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	4,23 kW	
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	1,85 kW	
Kühlleistung bei A35/W18 max.	3,00 kW	
Leistungszahlen		
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,68	
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,83	
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,16	
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	3,96	

Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	2,22	
Schallangaben		
Schallleistungspegel (EN 12102)	45 dB(A)	
Einsatzgrenzen		
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20/35 °C	
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	60 °C	
Dimensionen		
Hö h e	1381 mm	
Breite	874 mm	
Tiefe	874 mm	
Gewichte		
Gewicht	173 kg	
Ausführungen		
Kältemittel	R410 A	

Set-Bestandteil 2



Typ	HSBC 200 L BEST.-NR.: 236684	
Produktset	WPL 09 ICS CLASSIC COMPACT PLUS SET	
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	B	
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,30 kWh	
Hydraulische Daten		
Nenninhalt Warmwasser-Speicher	180 l	
Nenninhalt Pufferspeicher	100 l	
Fläche Wärmeübertrager	1,60 m²	
Inhalt Wärmeübertrager	10 l	
Dimensionen		
Höhe	1922 mm	
Breite	680 mm	
Tiefe	806 mm	
Kippmaß	2107 mm	

Gewichte

Gewicht	185 kg
---------	--------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de