

Komfort-Durchlauferhitzer

DEL 27 Plus

BEST.-NR.: 236740



DEL 18/21/24 Plus

BEST.-NR.: 236739

Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer
- Gradgenaue Wunschttemperatur bis zur Leistungsobergrenze des Geräts dank 3i-Technologie
- Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- Besonders sparsamer Betrieb mit ECO-Modus
- Hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay mit Leistungswerten
- Wunschttemperaturen auf individuellen Speichertasten programmierbar
- Einstellbare Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz für Kinder
- Mit Funkfernbedienung kombinierbar



Typ	DEL 18/21/24 Plus BEST.-NR.: 236739	DEL 27 Plus BEST.-NR.: 236740
Best.-Nr.	236739	236740
Elektrische Daten		
Nennspannung	400 V	400 V
Nennleistung	18/21/24 kW	27 kW
Nennstrom	29/31/35 A	39 A
Absicherung	32/32/35 A	40 A
Frequenz	50/60 Hz	50/- Hz
Phasen	3/PE	3/PE
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Einsatzgrenzen		
Einschaltvolumenstrom	>2,5 l/min	>2,5 l/min
Ausführungen		
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Temperatureinstellung	20-60 °C	20-60 °C
Farbe	weiß	weiß

Dimensionen

Höhe	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm
Tiefe	116 mm	116 mm

Gewichte

Gewicht	3,10 kg	3,10 kg
---------	---------	---------

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A	A
---------------------------------	---	---

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de